

Ponto	Datum:			Localização (km + m)		Descrição dos serviços a executar	Obras de Arte Corrente (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE) a executar			DRENAGEM SUPERFICIAL		ATERRO					
	SIRGAS 2000						Seção longitudinal de cálculo**					Seção cheia		Conformação da plataforma (m²)	Compactação (m³)		
	COORDENADAS UTM			Volume (m³)													
	Zona	E	N	Início	Final		Tipo	Comp. (m)	Nº Alas / Bueiro (un)	Tipo de serviço	Quant.	Extensão (m)	Altura* (m)			DMT (m)	Parcial
Base do aterro (distância entre os planos com talude de inclinação em 2/3) = 4,42						Ponte Madeira / Fundação Bloco				DAD 12		DEB 09		Seção Trapezoidal = (C x L x H)			
Compactação de falso greide? Sim						TOTAIS				DAD 13		DEB 10					
										DAD 14		DEB 11					
										DAD 15		DEB 12					
										DAD 16		DEB 13					
										DAD 17		SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO					
										DAD 18		STC 01					
										SARGETA TRIANGULAR DE GRAMA		STC 02					
										STG 01		STC 03					
										STG 02		STC 04					
										STG 03							
										STG 04							

Revestimento

Fator de empolamento do solo =	25%
Plataforma final do revestimento =	3,70 m
Espessura do revestimento =	0,10 m
Trecho a ser revestido =	1,00 km de revest./km de vicinal

Drenagem

Extensão dos bigodes =	100 m/km
------------------------	----------

1 de janeiro, 2025

Marcelo Vaz Leal

Engº Civil - CREA RS085578

Quantidade média (un/km) =	
Dimensões (m)	Volume/un (m³)
Comprim. (C) =	3,50 m
Largura (L) =	2,50 m
Altura (H) =	1,50 m

13,125