Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

Fabricado para.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Nombre del producto.....	13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)
Material uso y restricción de uso.....	Pinturas.
Familia química.....	Mezcla.
Clasificación de la NFPA.....	Salud: 2 fuego: 4 reactividad: 0.
HMIS.....	S: 2 F: 4 R: 0.
número de emergencia de 24 horas:.....	Para el transporte de emergencias (en Canadá) llame 1-888-226-8832 CANUTEC (CAN-UTEC); EN LOS ESTADOS UNIDOS LLAME A CHEMTREC 1-800-424-9300. ** Para las emergencias médicas en contacto con su centro de control de intoxicaciones local **.

SECTION 02: Identificación de riesgos



Palabra de señal.....	PELIGRO.
Clasificación de peligro.....	Aerosol 1. Gases a presión: Gas licuado. Ojo irritante 2A. Carcinógeno 1. 1 reproducción. Toxicidad para los órganos destino - exposición individual 3. STOT RE 1.
Descripción del peligro.....	H222 extremadamente aerosol inflamable . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H319 causa grave irritación. H335 Puede causar irritación respiratoria. H336 Puede causar somnolencia o mareos. H350 Este producto contiene ingredientes que pueden causar cáncer. H360 Puede dañar la fertilidad o el feto. H372 provoca daños en los órganos a través de una exposición prolongada o repetida.
Prevención.....	P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P264 lavado bien después de manipular. P270 no comer beber o fumar durante el uso de este producto. P271 uso solamente al aire libre o en un pozo ventilado. P280 usar guantes y protección ocular.
Respuesta	P304 P340 - si se inhala Retire la persona al aire fresco y mantener cómodo para respirar. P312 llame a un doctor del centro/veneno si te sientes mal. P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P337 P313 - si persiste la irritación de ojo obtenga atención médica. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica.
Almacenamiento de información.....	P233 mantener el recipiente bien cerrado. P403 almacén en un área bien ventilado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F.
Disposición.....	P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
Nota	Esta mezcla de producto ha sido clasificada basado en sus ingredientes.

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	CAS #	WT. %
Acetona	67-64-1	15-40
Acetato de isobutilo	110-19-0	10-30
Gas propano	74-98-6	10-30
ISOBUTANO	75-28-5	5-10

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Metil isobutil cetona	108-10-1	5-10
Talco	14807-96-6	3-7
Dióxido de titanio	13463-67-7	3-7
3-Ethoxypropionate de etilo	763-69-9	1-5
Xileno	1330-20-7	0.1-1
Tolueno	108-88-3	0.1-1
Etilbenceno	100-41-4	0.1-1
Negro de carbón	1333-86-4	< 0,1
Sílice cristalina	14808-60-7	<0.1
N-METIL PIRROLIDONA	872-50-4	<0.1
<<The actual concentration(s) withheld as a trade secret>>	.	

SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos.....	En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque y retire cualquier lentes de contacto, si seguro y fácil hacerlo. Consulte a un médico si la irritación continúa.
Contacto con la piel.....	Retire inmediatamente la ropa contaminada de todo; Lave la piel con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
Inhalación.....	Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica.
Ingestión.....	Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. No induzca el vómito. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones.
Información adicional.....	Puede causar irritación leve de la piel. Puede causar irritación de los ojos. El principal peligro de la ingestión es la aspiración del líquido en los pulmones produciendo neumonitis química. Tratar sintomáticamente las víctimas. En caso de un incidente que involucre este producto asegúrese de que las autoridades médicas reciben una copia de esta hoja de datos de seguridad.

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Medios de extinción adecuados y.....	Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol". En casos de incendios más grandes, debe utilizarse rocío de agua. No use agua en un chorro.
Productos de combustión peligrosos.....	Productos de descomposición térmica son tóxicos. Pueden incluir:. Óxidos de carbono (CO, CO2). Otros vapores potencialmente tóxicos.
Procedimientos de incendios especiales..	Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Mantenga el agua de escorrentía de alcantarillas y otras vías navegables. Dique para control de agua.

SECTION 06: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia	No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Aisle el área y mantener a las personas no autorizadas. No camine a través del material derramado. Recomienda usar equipo de protección. Ventilar. Abrir ventanas y puertas para permitir la circulación de aire. Zona de dique para evitar separarse. Puede ser necesario el uso de calcetines absorbentes o almohadillas de derrame. Detener la fuga si es seguro hacerlo. Evitar escurrimiento en desagües, cloacas y otros cursos de agua. Equipo debe estar conectado a tierra.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de	
Fuga de goteo.....	Ventile. Eliminar todas las fuentes de ignición. Aisle el área y mantener alejados a personas no autorizadas. No camine a través del material derramado. Detener la fuga si es seguro hacerlo. Use herramientas antichispa y equipos para recoger el material derramado. Contener el derrame. Cubrir el derrame con material absorbente y coloque en contenedores apropiados. El área del derrame puede ser lavado con agua. Recoger agua para evacuación autorizado de lavado. Enjuagues de agua y el material derramados se clasifican como residuos químicos y deben eliminarse de conformidad con las normas locales, provinciales, estatales y federales vigentes.

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de manipulación..... Contenedor presurizado: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. No lo use si botón spray está ausente o defectuoso. No pulverizar sobre una llama desnuda o cualquier otro material incandescente. No fume mientras está usando o hasta que esté completamente seca superficie rociada. No presurice, corte, soldadura, soldar, soldadura, taladro, moler o exponer recipientes vacíos para el calor, chispas o llamas abiertas. Evitar todo contacto con la piel y ventile adecuadamente, de lo contrario usar un aparato de respiración adecuado. Adoptar siempre las medidas cautelares contra la acumulación de estática que pudieran derivarse de aparatos, manejo y los recipientes en los que el producto es embalado. Equipo de manejo de la tierra. Evite respirar los vapores o la niebla. Los empleados deben lavarse las manos y cara antes de comer o beber.

Necesidades de almacenamiento..... Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Guarde en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Almacene lejos de oxidantes y reducción de materiales. Almacene lejos de la luz solar. No almacenar por encima de 50 grados c.

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acetona	500 ppm	750 ppm	1,000 ppm	Anulada	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Acetato de isobutilo	150 ppm	No establecido	150 ppm	No establecido	150 ppm
Gas propano	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm
ISOBUTANO	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	800 ppm
Metil isobutil cetona	50 ppm	75 ppm	100 ppm	No establecido	50 ppm / STEL 75 ppm
	ON: 20 ppm (TWA), 75 ppm (STEL)				
Talco	2 mg/m3	No establecido	2 mg/m3	No establecido	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Dióxido de titanio	10 mg/m3	No establecido	15 mg/m3	No establecido	No establecido
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				
3-Ethoxypropionate de etilo	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Xileno	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	No establecido	No establecido
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Tolueno	20 ppm	No establecido	200 ppm	500 ppm 10 minutos	100 ppm / STEL 150 ppm
	CA ON: TWA: 20 ppm				
Etilbenceno	100 ppm	125 ppm	100 ppm	No establecido	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Negro de carbón	3.5 mg/m3	No establecido	3.5 mg/kg	No establecido	3.5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Sílice cristalina	0.025 mg/m3	No establecido	0.1 mg/m3 TWA	No establecido	0.05 mg/m3
	CA ON: 0.025 mg/m3 Respirable				
N-METIL PIRROLIDONA	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido

Controles de ingeniería apropiados..... Provea una ventilación natural o mecánica para controlar los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición en el aire. Ventilación de escape mecánico local debe utilizarse en las fuentes de contaminación del aire, tales como equipos de proceso abierto, o durante la purga de las operaciones, para capturar los gases y humos que pueden ser emitidos. Fuentes de referencia estándar con respecto a la ventilación industrial (es decir. Ventilación industrial ACGIH) debe consultarse para orientación acerca de una ventilación adecuada. . Ventilación de escape a prueba de explosiones.

Equipo de protección
Tipo respiratorio..... Se recomienda una ventilación de escape local. Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados.

Ojo, tipo..... Gafas de seguridad química.

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

Guantes/tipo	Wear skin protection equipment. The selection of skin protection equipment depends on the nature of the work to be performed. Guantes aislantes. (por aerosoles). Proveedor contacto guante para recomendaciones.
Tipo de la ropa	Use ropa protectora adecuada. Use camisas de manga largas y pantalones largos para evitar la exposición dérmica.
Calzado/tipo	Botas de seguridad según las normas locales.
Otro tipo	Los empleados deben lavarse las manos y cara antes de comer, beber o usar productos de tabaco.

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Aerosol.
Color	Gris.
Olor	No hay datos.
Umbral de olor (ppm)	No disponible.
pH	No hay datos.
Punto de congelación (grado C)	-95°C (-139°F). (acetona).
Punto de ebullición (grados C)	56°C (133 °F). (acetona).
Punto de inflamación (grados C), método.	-18°C. (acetona).
Tasa de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólidos y gases)	Aerosoles inflamables.
Límite inflamable superior (% vol)	9.5. (propulsor).
Límite inflamable (% vol)	1.8. (propulsor).
Presión de vapor (mm Hg)	55-75 psig @21°C.
Densidad de vapor (aire = 1)	No hay datos.
Densidad relativa (gravedad específica)	0.86 - 0.89.
Pounds / USG	7.18 - 7.43.
Solubilidad	No hay datos.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto ignición (grado C)	460 ° C (propulsor) .
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
COV (menos agua)	3.85 lbs/USG; 461.3 g/L.

SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	Producto es estable; no ocurrirá polimerización peligrosa.
Estabilidad química	Estable a temperaturas y presiones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No ocurrirá polimerización peligrosa.
Condiciones a evitar	Mantener alejado del calor. Carga electrostática.
Materails incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos.	Ver combustión peligrosa sección de productos 5.

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Acetona	50,100 mg/m3 8 horas rata	5,800 mg/kg oral rata
Acetato de isobutilo	>13.24 mg/L /6 h rata	13,400 mg/kg oral rata > 5000 mg/kg dermal conejo
Gas propano	>1,464 mg/L 15 minutos rata	No Disponible
ISOBUTANO	52 mg/L 1 hora raton	No hay datos
Metil isobutil cetona	8.2 - 16.4 mg/L 4 horas rat	2080 mg/kg oral rata >16,000 mg/kg dermal conejo
Talco	No Disponible	No Disponible
Dióxido de titanio	No Disponible	10,000 mg/kg oral rata 10,000 mg/kg dermal conejo
3-Ethoxypropionate de etilo	>998 ppm 6 horas	4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo
Xileno	6,350 ppm 4 horas rata	>3523 mg/kg oral rata
Tolueno	400 ppm/24 h raton 400 ppm Inhalación ratón 24hr	>2,600 mg/kg oral rata 12,124 mg/kg dermal conejo
Etilbenceno	No hay datos	3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Negro de carbón	No Disponible	>8,000 mg/kg oral rata 3,000 mg/kg Dérmica conejo
Sílice cristalina	No Disponible	>22,500 mg/kg oral, rata
N-METIL PIRROLIDONA	no hay datos	3600 MG/KG ORAL RAT

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Absorción de la piel. Inhalación. Ingestión.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Efectos de la exposición aguda..... Los solventes de hidrocarburos aromáticos en este producto pueden ser irritantes a los ojos, nariz y garganta. En alta concentración, pueden causar depresión del sistema nervioso central y narcosis caracterizada por náuseas, mareos y mareos de sobreexposición por inhalación. Puede ser dañino si se absorbe a través de la piel. La aspiración del material puede causar daño pulmonar. Talco puede ser absorbido por los pulmones y el tracto digestivo y afectar la función pulmonar.

Efectos de exposición crónica..... Contacto con la piel prolongado o repetido puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. Inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar efectos anestésicos y efectos graves para la salud. Exposición repetida o prolongada puede causar síntomas del hígado, riñones o sistema nervioso central. El talco se ha demostrado que causa la fibrosis de los pulmones. Mal uso intencional al concentrar e inhalar este producto puede ser dañino o fatal .

Carcinogenicidad de material..... Cuarzo (sílice cristalina) está listado por IARC en el grupo 1 como carcinógeno. . IARC ha clasificado el negro de carbón como "Grupo 2B", posiblemente carcinógeno para los humanos, basados en estudios de inhalación de animales de laboratorio. IARC ha clasificado el dióxido de titanio como carcinógeno Grupo 2B. Etilbenceno es clasificado como un cancerígeno animal conocido de A3. Xileno ha sido listada por la IARC como un grupo de 3; no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.

Efectos reproductivos..... Toxicidad para la reproducción (desarrollo): N-metil pirrolidona. Alto nivel de exposición al xileno en algunos estudios en animales han reportado efectos de salud en el desarrollo del embrión/feto. No se conoce la importancia de esto para los seres humanos. El tolueno es administrarse en ratas y ratones en los niveles maternalmente tóxicos.

Capacidad de material de sensibilización. Ninguno informó.

Órganos diana..... Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure . May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation.

SECTION 12: Información ecológica

Medio ambiente..... No hay datos de producto. No permiten entrar en las aguas, aguas residuales o suelo.

SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Deseche los residuos según todas leyes federales, provinciales/estatales y las regulaciones locales.

SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950 - Aerosoles - Clase 2,1 - Este producto cumple con exención limitada cantidad cuando se envían en contenedores de menos de 1 litro.

Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950 - aerosoles inflamables - clase 2.1 - Ltd Qty (1 litro/0,26 galones).

Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950 - aerosoles, inflamables - clase 2.1 - cantidad limitada . No enviar por el aire sin revisar las regulaciones apropiadas IATA.

Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950 - Aerosoles - clase 2.1 - EmS: F-D, S-U - cantidad limitada . Consultar normativa IMDG de exenciones cantidad limitada.

Contaminante marino..... No.

Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

SECTION 15: Información reglamentaria

Estado de la CEPA..... En la lista de sustancias domésticas (DSL).

Estado de inventario TSCA..... Se enumeran todos los componentes.

OSHA..... Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard.

SARA Título III

Sección 302 - sustancias extremadamente peligrosas Ninguno.

Sección 311/312 - categorías de riesgo.... Peligro de incendio de salud inmediata, retardado,.

Sección 313..... Etilbenceno. Metil isobutil cetona. Tolueno. Xileno.

PRODUCTO: 13016 PRO SHADE PRIME (GRIS CLARO)

SECTION 15: Información reglamentaria

EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) Etilbenceno. Metil isobutil cetona. Tolueno. Xileno.
40CFR63

Proposición 65 de California..... ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. (Metil isobutil cetona (D)). (N-metil pirrolidona (nmp)). (Tolueno). *** ! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de cáncer. (Negro). (Benceno de etilo). (Metil Isobutyl Ketone (C)). (Sílice, cristalino (aerotransportadas partículas de tamaño respirable). (Talc, not containing asbestiform fibers). Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: Otra información

Preparado por: ..... ASUNTOS REGULATORIOS. Trivalent Data Systems Ltd. www.trivalent.com.
Número de teléfono:..... (800) 387-7981.
Descargo de responsabilidad:..... Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.
Fecha de revisión:..... 2022-11-30.
Fecha de preparación: 2019-09-04