PRO FORM®

Hoja de Datos Técnicos

E-Coat Primer™ directo a metal 3 in 1™
13180, 13182, 13184, 13186,13188, 13190, 13192, 13194,13196

A direct to metal formulated to match OEM Primer and E-Coat Colors and Gloss, adheres to bare or painted metals including steel, aluminum, and painted metal.

PRODUCTO	CONTENIDO	COLOR
13180	12 oz (340 g) Aerosol	Negro
13182	12 oz (340 g) Aerosol	Gris
13184	12 oz (340 g) Aerosol	Verde olivo
13186	12 oz (340 g) Aerosol	Café Olivo
13188	12 oz (340 g) Aerosol	Blanco
13190	12 oz (340 g) Aerosol	Verde claro
13192	12 oz (340 g) Aerosol	Café claro
13194	12 oz (340 g) Aerosol	Verde oscuro
13196	12 oz (340 g) Aerosol	Verde camuflaje

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR!
IMPORTANTE! Este producto contiene materiales peligrosos.
Se debe usar equipo de protección adecuado en todo momento. Por favor consulte las etiquetas de cada producto así como la hoja de datos de seguridad para procedimientos completos de manejo seguro e información de protección personal.
NOTA: PRUEBE EN UN ÁREA OCULTA ANTES DE UTILIZAR PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO SEA DE SU COMPLETA SATISFACCIÓN.

SUSTRATOS APROPIADOS

- Acero
- Aluminio
- Metal pintado

VENTAJAS

- Can Se puede recubrir con la mayoría de las capas base para automóviles.
- Excelente combinación de brillo y color
- Directo sobre acero, aluminio y metal pintado
- Cura y se esconde rápidamente
- Duplica la apariencia de fábrica
- Excelente control de la corrosión
- Cumple con las normas del taller (NESHAP)
- Resistente a rayones, astillas y productos químicos
- Adhesión superior y protección contra la corrosión

INSTRUCCIONES DE USO:

For best results use when temperature of the can and surface is between 70°F to 80°F.

1. Elimine el óxido del metal. Limpie las superficies de metal con 19160 Removedor de cera y grasa para uso pesado (fuerte).
2. Empareje y lije la superficie si está pintada. No use E-Coat en superficies recién pintadas.
3. Remueva cualquier recubrimiento y oxidación que pudieran estar presentes (óxido blanco) si la superficie es de aluminio.
4. Agite el envase durante 1 minuto una vez que la canica mezcladora empiece a moverse libremente. Aplique

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

E-Coat Primer™ directo a metal 3 in 1™
13180, 13182, 13184, 13186,13188, 13190, 13192, 13194,13196

E-Coat.

5. Es más recomendable aplicar dos manos delgadas que una sola capa gruesa. Deje secar durante 5 minutos entre una capa y otra.
6. E-Coat seca al tacto en 5-10 minutos. Espere de15-20 minutos a temperatura ambiente antes de aplicar la capa superior (topcoat) o lijar.
7. Una vez que haya terminado de usar el producto, voltee el envase y rocíe durante unos 3 segundos para limpiar la válvula de aspersión.

INCLUYE 2 CABEZAS ROCIADORAS

- La válvula negra proporciona un abanico de aplicación de 6½.
- La válvula blanca proporciona un abanico de aplicación de 2½.



DATOS TÉCNICOS:

	Physical State	Color	Odour	Solubility	Flash point	Auto ignition temperature:	MIR
13180	Aerosol	Negro	Aromático	No hay datos	-18°C. (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo)	450°C. (propulsor)	0.75
13182	Aerosol	Gris	No hay datos	No hay datos	-18°C. (estimación para el líquido).	450°C. (propulsor)	0.65
13184	Aerosol	Verde olivo	No hay datos	No hay datos	-18°C. (estimación para el líquido)	450°C. (propulsor)	0.61
13186	Aerosol	Café olivo	No hay datos	No hay datos	-18°C. (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo)	450°C. (propulsor)	0.69
13188	Aerosol	Blanco	Olor de éster	Not soluble in water	-18°C. (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo). (acetona)	450°C. (propulsor)	0.39
13190	Aerosol	Verde claro	No hay datos	No hay datos	-18°C. (acetona)	450°C. (propulsor)	0.47
13192	Aerosol	Café claro	No residual	No soluble en agua	-18°C (0°F). (acetona)	450°C. (propulsor)	0.69
13194	Aerosol	Verde oscuro	Olor dulce	No soluble en agua	-82.8 C (iso-butane). (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo)	(Propane). 450°C	0.71
13196	Aerosol	Verde camuflaje	Olor dulce	No soluble en agua	-18°C. (estimación; ingrediente de punto de inflamación más bajo)	450°C. (Propane)	0.47

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

INFORMACIÓN DE PRECAUCIÓN

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información sobre salud y seguridad antes de usar este producto.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Las Hojas de Datos de Seguridad están disponibles en www.proformproducts.com o bajo petición en info@proformproducts.com. Éstos se proporcionan para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus propias necesidades de manipulación, seguridad y eliminación de desechos, y aquellos requeridos por las regulaciones locales de salud y seguridad aplicables. Nuestras fichas de datos de seguridad se actualizan periódicamente, por lo tanto, revise la última Hoja de Datos de Seguridad antes de manipular o utilizar cualquier producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la exactitud o la integridad de dicha información no está garantizada.

USO DEL PRODUCTO

Muchos factores que están fuera del control de Pro Form y que están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto Pro Form, el usuario es el único responsable de evaluar el producto Pro Form y determinar si es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

GARANTÍA, LIMITACIÓN DE RESARCIMIENTO, EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pro Form Products Ltd. (“Pro Form”) no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, y específicamente excluye cualquier garantía implícita o condiciones de calidad, ya sea de comerciabilidad, idoneidad o de otro tipo. En cualquier demanda, independientemente de la teoría legal invocada, la responsabilidad total de Pro Form no excederá el precio de compra del producto. A su elección, Pro Form puede reemplazar o reparar el producto. En ningún caso Pro Form será responsable de ningún tipo de daño o pérdida. La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Pro Form considera confiables, pero la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com