Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

Fabricado para.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Nombre del producto.....	13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)
Material uso y restricción de uso.....	Cartilla.
número de emergencia de 24 horas:.....	CANUTEC: 1-613-996-6666.

SECTION 02: Identificación de riesgos



Palabra de señal.....	PELIGRO.
Clasificación de peligro.....	Aerosoles inflamables — Categoría 2. Gases bajo presión: Gas licuado. Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2. Daño ocular grave/irritación ocular - Categoría 1. Sensibilización - Piel — Categoría 1. Carcinogenicidad — Categoría 2. Toxicidad para la reproducción — Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única — Categoría 3. (Respiratorio, SNC). Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas — Categoría 2. Toxicidad por aspiración 1. Toxicidad aguda (inhalación) — Categoría 4. Toxicidad aguda (cutánea) — Categoría 4.
Descripción del peligro.....	Aerosol inflamable H223 . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H304 Puede ser fatal si se ingiere y entra en vías respiratorias. H312 nocivo en contacto con la piel. H315 provoca irritación de la piel. H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel. H318 causas oculares graves daños. H332 nocivo si se inhala. H335 Puede causar irritación respiratoria. H336 Puede causar somnolencia o mareos. H351 Este producto contiene ingredientes que son sospechosos de causar cáncer. H360 Puede dañar la fertilidad o el feto.
Prevención.....	P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P261 Evite respirar vapores, nieblas y aerosoles. P264 lavado bien después de manipular. P271 uso solamente al aire libre o en un pozo ventilado. P272 contaminados no se debe permitir la ropa de trabajo del centro de trabajo. P280 usar guantes y protección ocular.
Respuesta	P301 P310 si se tragó inmediatamente llamar A POISON CONTROL CENTRE y siga las instrucciones proporcionadas por el centro. P302 P352 - si en la piel: lavar con abundante agua. . P304 P340 - si se inhala Retire la persona al aire fresco y mantener cómodo para respirar. P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica. P310 - llame inmediatamente a su centro de control de intoxicaciones local. P312 llame a un doctor del centro/veneno si te sientes mal. P314 - obtenga atención médica de asesoramiento/si te sientes mal. P321 - para el tratamiento específico ver sección 4 de esta SDS. P331 no induzca el vómito. P332 P313 - si produce irritación de la piel obtenga atención médica o Consejo. P333 P313 si la irritación de piel o erupción ocurre, obtener consejo médico. P362 P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilización.
Almacenamiento de información.....	P403 almacén en un área bien ventilado. P403 P233 almacene en un área bien ventilada. Manténgase el recipiente bien cerrado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F.
Disposición.....	P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
Nota	Esta mezcla de productos ha sido clasificada en función de sus ingredientes.

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	CAS #	WT. %
Acetona	67-64-1	15-40
Gas propano	74-98-6	7-13
Ácido acético, éster terc-butílico	540-88-5	7-13
ISOBUTANO	75-28-5	5-10
Metil etil cetona	78-93-3	5-10
NAFTA VM & P	64742-89-8	1-5
Alifática nafta	64742-49-0	1-5
Xileno	1330-20-7	1-5
Nafta (petróleo), fracción pesada	64742-48-9	1-5
Etilbenceno	100-41-4	1-5
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	108-65-6	1-5
3-Ethoxypropionate de etilo	763-69-9	1-5
Benzene, ethenylmethyl-	25013-15-4	0.5-1.5
Acetato de N-butilo	123-86-4	0,5-1,5
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	70914-12-4	0.1-1
N-METIL PIRROLIDONA	872-50-4	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	0.1-1
Negro de carbón	1333-86-4	0.1-1
Óxido de cromo III	1308-38-9	0.1-1
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	136-52-7	0.1-1
<<The actual concentration(s) withheld as a trade secret>>	.	

SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos..... En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación continúa.

Contacto con la piel..... Retire toda la ropa contaminada e inmediatamente lave las áreas expuestas con abundante agua durante un mínimo de 30 minutos o hasta a 60 minutos para zonas críticas del cuerpo. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Inhalación..... Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica.

Ingestión..... No induzca el vómito. Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.

Información adicional..... Tratar a las víctimas sintomáticamente. En caso de un incidente que involucre este producto asegúrese de que las autoridades médicas reciben una copia de esta hoja de datos de seguridad.

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Medios de extinción adecuados..... Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol". En casos de incendios más grandes, debe utilizarse rocío de agua.

Medios de extinción inadecuados..... No utilice corrientes de agua sólida o chorro de agua.

Productos de combustión peligrosos..... Los productos de combustión peligrosos pueden incluir, entre otros:. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxidos de azufre. Óxidos de fósforo. Óxidos de nitrógeno. Compuestos clorados. Ácido sulfúrico. Sulfuro de hidrógeno. Óxidos metálicos. Compuestos de silicona. Los recipientes cerrados pueden explotar cuando se exponen a calor extremo. Recoja toda el agua de escorrentía y deséchela de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales. Los vapores pueden acumularse en zonas bajas.

Procedimientos de incendios especiales.. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva. Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Procedimientos de incendios especiales.. vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Mantenga el agua de escorrentía de alcantarillas y otras vías navegables. Dique para control de agua. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva en el aire. Mueva los contenedores del área de fuego si puede hacerlo sin riesgo.

SECTION 06: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia Tenga cuidado con los vapores que se acumulan para formar concentraciones explosivas. Elimine todas las fuentes de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. Evite que el personal innecesario y desprotegido ingrese al área del derrame y contra el viento del área del derrame. Coloque en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones federales, provinciales y locales. Tome precauciones contra la descarga estática. Los vapores pueden acumularse en zonas bajas. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva en el aire. Use el equipo de protección personal adecuado.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de Área para contener el derrame, evitar que el escurrimiento de desagüe del dique, absorber material residual con un absorbente inerte, la pala o la bomba a un recipiente debidamente etiquetado y deséchelo como residuo peligroso. Deseche el material de desecho de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales.

Precauciones ambientales..... No permita que el producto se filtre en desagües o vías fluviales. Si el derrame contamina las vías fluviales, informe a las autoridades.

SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de manipulación..... Mantener alejado del calor, chispas y llamas. No rocíe sobre una llama desnuda ni sobre ningún material incandescente. Este material es un acumulador estático. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Adoptar siempre las medidas cautelares contra la acumulación de estática que pudieran derivarse de aparatos, manejo y los recipientes en los que el producto es embalado. Equipo de manejo de la tierra. Evitar todo contacto con la piel y ventile adecuadamente, de lo contrario usar un aparato de respiración adecuado. Evite respirar los vapores o la niebla. Maneje y abra el recipiente con cuidado. Los empleados deben lavarse las manos y cara antes de comer o beber. Abra el tambor con cuidado, ya que el contenido puede estar bajo presión.

Necesidades de almacenamiento..... Prohibido fumar. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacene lejos de la luz solar. Almacenar en un lugar fresco, lejos de materiales incompatibles. Observe las precauciones de la etiqueta. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben cumplir con las normas de seguridad tecnológica. Los materiales incompatibles incluyen, entre otros:. Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Metales. Bases sólidas. Plásticos. Nitratos.

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acetona	500 ppm	750 ppm	1,000 ppm	Anulada	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Gas propano	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm
Ácido acético, éster terc-butílico	200 ppm	No establecido	200 ppm	No establecido	200 ppm
	CA ON AB BC: 50ppm (TWA), 200ppm (STEL)				
ISOBUTANO	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	800 ppm
Metil etil cetona	200 ppm	300 ppm	200 ppm	No establecido	200 ppm / 300 ppm 15 minutos
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
NAFTA VM & P	100 ppm	300 ppm	100 ppm	No establecido	No establecido
	Not available				
Alifática nafta	1640 mg/m3 (heptane)	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
	1100 ppm (IDLH)				
Xileno	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	No disponible	No disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Nafta (petróleo), fracción pesada	175 ppm	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	Not available				
Etilbenceno	100 ppm	125 ppm	100 ppm	No establecido	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	50 ppm	75 ppm	No establecido	No establecido	No establecido
3-Ethoxypropionate de etilo	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Benzene, ethenylmethyl-	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Acetato de N-butilo	150 ppm	200 ppm	150 ppm	200 ppm	150 ppm / STEL 200 ppm
	CA ON: 50ppm (TWA), 150ppm (STEL)				
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	Not available				
N-METIL PIRROLIDONA	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
	Not available				
Negro de carbón	3.5 mg/m3	No establecido	3.5 mg/kg	No establecido	3.5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Óxido de cromo III	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
	Not available				
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	0.05 mg/cu.m.	0.05 mg/cu.m.	No disponible	No disponible	No disponible
	TLV Long-term value 0.02 mg/m3				

Equipo de protección

Ojo, tipo..... Gafas de químico líquido. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo respiratorio..... Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Guantes/tipo..... Guantes resistentes a productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo de la ropa..... Use ropa resistente a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Calzado/tipo..... Use botas de seguridad resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Otro tipo..... Se deben disponer de duchas de emergencias y las estaciones de lavado de ojos. No comer ni beber en el área de aplicación.

Controles de ingeniería apropiados..... Escape local en los puntos de emisión. El sistema de ventilación debe estar diseñado para vapores y a prueba de explosiones para manejar vapores de solventes.

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Forma..... Aerosol.

Estado físico..... Niebla de pulverización.

Color..... No disponible.

Olor..... Hidrocarburo.

Umbral de olor (ppm)..... No disponible.

Presión de vapor (mm Hg)..... No disponible.

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Densidad de vapor (aire = 1).....	No disponible.
pH.....	No aplicable.
Densidad relativa (gravedad específica)...	No disponible.
Punto de congelación (grado C).....	No disponible.
Solubilidad.....	No disponible.
Punto de ebullición (grados C).....	No disponible.
Tasa de evaporación.....	No disponible.
Punto de inflamación (grados C), método.	-155.27 °F (-104.039 °C) Vaso cerrado. (Propulsor).
Temperatura de auto ignición (grado C)...	450 °C (842 °F). (Propulsor).
Proyección de llama en aerosol.....	>15 cm y <100 cm.
Flashback.....	No.
Límite inflamable superior (% vol).....	2.0. (Propulsor).
Límite inflamable (% vol).....	9.5. (Propulsor).
Temperatura de descomposición.....	No disponible.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua.....	No disponible.
Viscosidad.....	No disponible.
% de peso volátil (VOC).....	Más del 30%.
Total MIR.....	0.78.

SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química.....	Estable a temperaturas y presiones normales.
Reactividad	Evitar el calor, chispas y llamas. Pueden ocurrir reacciones explosivas en presencia de agentes oxidantes fuertes.
Condiciones a evitar.....	Calor, chispas y llamas abiertas. Almacenar a temperaturas inferiores al punto de inflamación. Condiciones a evitar.
Materails incompatibles.....	Ácidos. Metales. Ácidos fuertes. Bases sólidas. Nitratos. Plásticos.
Posibilidad de reacciones peligrosas.....	No se producirá polimerización peligrosa. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Productos de descomposición peligrosos.	Puede incluir, pero no limitado a:. Ácido acético. Óxidos de carbono (CO, CO2).

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Acetona	50,100 mg/m3 8 horas rata	5,800 mg/kg oral rata
Gas propano	>1,464 mg/L 15 minutos rata	No Disponible
Ácido acético, éster terc-butílico	>2,230 mg/m3 4 horas rata	4,100 mg/kg oral rata > 2 g/kg dermal conejo
ISOBUTANO	52 mg/L 1 hora raton	No hay datos
Metil etil cetona	>5.000 PPM (6 horas, rata) 11000 ppm (45 minutos, mouse)	3.400 Mg/kg (rata, oral) >8000 mg/kg (conejo, dérmica) 670 mg/kg (rata, oral)
NAFTA VM & P	3400 ppm 4 horas rata	>2000 mg/kg oral rata >2000 mg/kg conejo Dérmica
Alifática nafta	2,000 mg/m3 4 horas rata	8,000 mg/kg oral rata
Xileno	6,350 ppm 4 horas rata	>3523 mg/kg oral rata
Nafta (petróleo), fracción pesada	>8500 mg\m3 (rata, 4 h)	>6000 mg\kg (oral, rata)
Etilbenceno	No hay datos	3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	no hay datos	8,532 mg/kg rat oral 5,000 mg/kg dermal rabbit
3-Ethoxypropionate de etilo	>998 ppm 6 horas	4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo
Benzene, ethenylmethyl-	Not available	Not available
Acetato de N-butilo	>29,2 Mg/L 4 horas rata >23,4 mg/L 4 horas aerosol rata	>3,200 mg/kg oral rata >5,000 mg/kg dermal conejo
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	No disponible	No disponible
N-METIL PIRROLIDONA	no hay datos	3600 MG/KG ORAL RAT

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Inhalation LC50 (Rat): > 11.6 mg/l	Oral LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg Dermal LD50 (Rabbit): > 3,000 mg/kg
Negro de carbón	No Disponible	>8,000 mg/kg oral rata 3,000 mg/kg Dérmica conejo
Óxido de cromo III	No disponible	No disponible
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)	No disponible	1220-1550 mg/kg (oral, rata)

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Inhalación. Ingestión.
Efectos de la exposición aguda..... Nocivo en contacto con la piel. Dañino si se inhala.
Peligro de aspiración..... Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.
Daño ocular grave/irritación ocular..... Causa daño ocular grave.
Corrosión de la piel\irritación..... Causa irritación de la piel.
Sensibilización de la piel..... Puede causar una reacción alérgica en la piel.
Sensibilización respiratoria..... No se espera que sea un sensibilizador respiratorio.
Carcinogenicidad..... Negro de humo - Grupo 2B. El etilbenceno es del Grupo 2B: Posiblemente cancerígeno para los humanos. Xileno ha sido listada por la IARC como un grupo de 3; no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos.
Efectos reproductivos..... Toxicidad para la reproducción (desarrollo): N-metil pirrolidona. Se ha informado que la exposición de alto nivel al xileno en algunos estudios en animales causa efectos en la salud del embrión/feto en desarrollo.
Mutagenicidad..... Ningún componente de este producto está presente en niveles mayores o iguales al 0,1% .
STOT-SE..... Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.
STOT-RE..... Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. .

SECTION 12: Información ecológica

Ecotoxicidad..... No permita que el producto entre en desagües, alcantarillas, cuerpos de agua o tierra. Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
Potencial bioacumulativo..... No hay datos de producto disponibles.
Movilidad en suelo..... No hay datos de producto disponibles.
Persistencia y degradabilidad..... No hay datos de producto disponibles.
Otros efectos adversos..... No hay información adicional disponible.

SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Deben eliminarse de esta sustancia y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Elimine los residuos de acuerdo con todas las regulaciones federales, provinciales/estatales y locales aplicables.

SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad, Producto de Consumo ORM-D.
Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Contaminante marino..... No.
Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

SECTION 15: Información reglamentaria

Estado de la CEPA..... En la lista de sustancias domésticas (DSL).
Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI)..... (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A y 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 64742-48-9 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Regulaciones de Emergencia Ambiental.. Xileno (CAS # 1330-20-7) Parte 1. Etilbenceno (CAS # 100-41-4) Parte 1.
Categorización del DSL..... (CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 100-41-4). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 1308-38-9). (CAS # 64742-48-9). (CAS # 70914-12-4). (CAS # 872-50-4). (CAS # 64742-82-1).
Resumen de la evaluación del riesgo de nuevas sustancias . (CAS # 540-88-5).
Lista 1 de la CECoP y ciertas sustancias (Parte 2 de la Lista 1) . (CAS # 136-52-7).
Estado de inventario TSCA..... Todos los componentes están enumerados o exentos de la TSCA. .
OSHA..... Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard.

PRODUCTO: 13182 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (GRAY)

SECTION 15: Información reglamentaria

SARA Título III	
Artículo 302 - Sustancias extremadamente peligrosas	No se conoce ninguna.
Sección 311/312 - Categorías de peligro..	Peligro de incendio de salud inmediata, retardado,.
Artículo 313.....	Etilbenceno. Xileno.
EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) 40CFR63	Etilbenceno. Xileno.
Proposición 65 de California.....	(N-metilpirrolidona (nmp)(D)). *ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida por el Estado de California por causar cáncer. (Negro). [Etilbenceno (C)].
Nota.....	El contenido de COV enumerado en la sección 9 es según la interpretación de que no existe una categoría de CARB o ECCC para este formato de producto, por lo tanto, no hay límite que cumplir.

SECTION 16: Otra información

Preparado por:	ASUNTOS REGULATORIOS.
Número de teléfono:.....	(800) 387-7981.
Descargo de responsabilidad:.....	Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.
Nivel de almacenamiento de la NFPA.....	Nivel 2.
Fecha de preparación:	2024-12-05