Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

Fabricado para.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Nombre del producto.....	13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)
Material uso y restricción de uso.....	Cartilla.
número de emergencia de 24 horas:.....	CANUTEC: 1-613-996-6666.

SECTION 02: Identificación de riesgos



Palabra de señal.....	PELIGRO.
Clasificación de peligro.....	Aerosoles inflamables — Categoría 2. Gases bajo presión: Gas licuado. Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2. Daño ocular grave/irritación ocular - Categoría 2A. Sensibilización - Piel — Categoría 1. Mutágeno 1B. Carcinogenicidad — Categoría 1. Toxicidad para la reproducción — Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única — Categoría 3. (Respiratorio, SNC). (Efectos narcóticos). Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas — Categoría 2. Acuático Agudo 2. Acuático Crónico 3.
Descripción del peligro.....	Aerosol inflamable H223 . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H315 provoca irritación de la piel. H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel. H319 causa grave irritación. H335 Puede causar irritación respiratoria. H336 Puede causar somnolencia o mareos. H340 Este producto contiene ingredientes que pueden causar defectos genéticos. H350 Puede causar cáncer. H360 Puede dañar la fertilidad o el feto. H401 tóxico para la vida acuática. H412 perjudiciales para la vida acuática con efectos duraderos.
Prevención.....	P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P261 Evite respirar vapores, nieblas y aerosoles. P264 lavado bien después de manipular. P271 uso solamente al aire libre o en un pozo ventilado. P272 contaminados no se debe permitir la ropa de trabajo del centro de trabajo. P273 evitar la liberación al medio ambiente. P280 usar guantes y protección ocular.
Respuesta	P302 P352 - si en la piel: lavar con abundante agua. . P304 P340 - si se inhala Retire la persona al aire fresco y mantener cómodo para respirar. P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica. P312 llame a un doctor del centro/veneno si te sientes mal. P314 - obtenga atención médica de asesoramiento/si te sientes mal. P321 - para el tratamiento específico ver sección 4 de esta SDS. P332 P313 - si produce irritación de la piel obtenga atención médica o Consejo. P333 P313 si la irritación de piel o erupción ocurre, obtener consejo médico. P337 P313 - si persiste la irritación de ojo obtenga atención médica. P362 P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilización.
Almacenamiento de información.....	P403 P233 almacene en un área bien ventilada. Manténgase el recipiente bien cerrado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F.
Disposición.....	P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
Other hazards.....	Ninguno conocido.

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	CAS #	WT. %
Acetona	67-64-1	15-40
Gas propano	74-98-6	7-13
Acetato de isobutilo	110-19-0	7-13
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	108-65-6	7-13
ISOBUTANO	75-28-5	5-10
Metil etil cetona	78-93-3	5-10
Óxido férrico	1309-37-1	1-5
Xileno	1330-20-7	1-5
3-Ethoxypropionate de etilo	763-69-9	1-5
NAFTA VM & P	64742-89-8	1-5
Alifática nafta	64742-49-0	1-5
Talco	14807-96-6	1-5
Etilbenceno	100-41-4	1-5
Manganese Compounds	1317-34-6	0.1-1
Negro de carbón	1333-86-4	0.1-1
Sílice cristalina	14808-60-7	0.1-1
N-METIL PIRROLIDONA	872-50-4	0.1-1
Dióxido de titanio	13463-67-7	0.1-1
Benzene, ethenylmethyl-	25013-15-4	0.1-1
Destilados (petróleo) fracción ligera	64742-47-8	0.1-1
Carbonato de calcio	1317-65-3	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	0.1-1

SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos.....	En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Verifique y quítese los lentes de contacto, si es seguro y fácil de hacer. Consulte a un médico si la irritación continúa.
Contacto con la piel.....	Retire inmediatamente la ropa contaminada de todo; Lave la piel con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
Inhalación.....	Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica.
Ingestión.....	No induzca el vómito. Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. Este producto contiene ingredientes que pueden causar cáncer. Puede dañar la fertilidad o el feto. Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida si se inhala. Puede provocar defectos genéticos.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario	Tratar de forma sintomática. Proporcionar medidas generales de apoyo. Quemaduras térmicas: Enjuague con agua inmediatamente. Mientras tira de la cadena, quítese toda la ropa que no se adhiera a la zona afectada. Llame a una ambulancia. Continúe enjuagando durante el transporte al hospital. Mantener a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Medios de extinción adecuados.....	Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol".
Medios de extinción inadecuados.....	No utilice corrientes de agua sólida o chorro de agua.
Productos de combustión peligrosos.....	Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Recoja toda el agua de escorrentía y deséchela de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva en el aire. Los vapores pueden viajar una distancia considerable a una fuente de ignición y retroceder repentinamente. . Durante el fuego, pueden formarse gases peligrosos para la salud.

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Procedimientos de incendios especiales..	Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Mantenga el agua de escorrentía de alcantarillas y otras vías navegables. Dique para control de agua. Deseche toda el agua de escorrentía como residuo peligroso de acuerdo con todas las regulaciones locales, provinciales y federales.
Riesgos generales de incendio.....	Aerosol inflamable.

SECTION 06: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia	No se llevará a cabo ninguna acción que implique un riesgo personal o sin la formación adecuada. Área de ventilación y procedimientos de emergencia. Evite la entrada de personal innecesario y desprotegido. Evite caminar a través de material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione una ventilación adecuada. Use un respirador adecuado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado (ver Sección 08). Aísle el área y mantenga alejadas a las personas no autorizadas. Abra las ventanas y puertas para permitir la circulación del aire. Zona del dique para evitar la propagación. Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Evite la escorrentía en desagües, alcantarillas y otras vías fluviales.
Precauciones ambientales.....	No permita que el producto se filtre en desagües o vías fluviales. Si el derrame contamina las vías fluviales, informe a las autoridades.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de	Contenga los derrames y luego recoja con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena y tierra de limpieza, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales (consulte la sección 13). Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Mantenga los combustibles (madera, papel, aceite, etc.) alejados del material derramado. Siempre use EPP durante la limpieza.

SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de manipulación.....	No rocíe sobre una llama desnuda ni sobre ningún material incandescente. ADVERTENCIA: los vapores calientes de químicos orgánicos o nieblas son susceptibles a repentina espontánea cuando se mezcla con el aire. Pueden ocasionar una ignición a temperaturas inferiores a los publicados en la literatura como temps de autoignición o encendido. Temperaturas de ignición disminuyen con el aumento de vapor de vapor/aire y volumen tiempo de contacto y son influenciadas por cambios de presión. Puede producirse una inflamación en las condiciones de proceso típico de temperatura elevada, especialmente en los procesos de funcionamiento en vacío si se somete a la repentina entrada de aire, o fuera de proceso equipos operando bajo presión elevada si se produce un escape repentino de vapores o nieblas a la atmósfera. Cualquier utilización de este producto en los procesos de elevada temperatura debe evaluarse cuidadosamente para asegurar que las condiciones de funcionamiento seguras establecidas y mantenidas. Evite respirar los vapores o la niebla. Evitar todo contacto con la piel y ventile adecuadamente, de lo contrario usar un aparato de respiración adecuado. Debe prohibirse fumar, comer y beber en el área de aplicación. Deseche el agua de enjuague de acuerdo con las pautas locales, provinciales y federales. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Los empleados deben lavarse las manos y cara antes de comer o beber.
Necesidades de almacenamiento.....	Prohibido fumar. Recipiente a presión, no lo exponga a temperaturas superiores a 50° C (122° F). No perfore, incinere ni aplastar contenedor. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Almacene en un área bien ventilada. Observe las precauciones de la etiqueta. Tienda cerrada. Almacene lejos de la luz solar. Los materiales incompatibles incluyen, entre otros:. Ácidos fuertes. Bases sólidas. Agentes oxidantes fuertes.

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acetona	500 ppm	750 ppm	1,000 ppm	Anulada	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Gas propano	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm
Acetato de isobutilo	150 ppm	No establecido	150 ppm	No establecido	150 ppm
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	50 ppm	75 ppm	No establecido	No establecido	No establecido

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
ISOBUTANO	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	800 ppm
Metil etil cetona	200 ppm	300 ppm	200 ppm	No establecido	200 ppm / 300 ppm 15 minutos
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Óxido férrico	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	5mg/m3				
Xileno	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	No disponible	No disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
3-Ethoxypropionate de etilo	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
NAFTA VM & P	100 ppm	300 ppm	100 ppm	No establecido	No establecido
	Not available				
Alifática nafta	1640 mg/m3 (heptane)	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
	1100 ppm (IDLH)				
Talco	2 mg/m3	No disponible	2 mg/m3 TWA	No disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Etilbenceno	100 ppm	125 ppm	100 ppm	No establecido	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Manganese Compounds	0.1 mg/m3 (fracción inhalable)	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	Not available				
Negro de carbón	3.5 mg/m3	No establecido	3.5 mg/kg	No establecido	3.5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Sílice cristalina	0.025 mg/m3	No disponible	0.1 mg/m3 TWA	No disponible	0.05 mg/m3
	CA ON: 0.025 mg/m3 Respirable				
N-METIL PIRROLIDONA	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Dióxido de titanio	10 mg/m3	No disponible	15 mg/m3	No disponible	No disponible
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				
Benzene, ethenylmethyl-	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Destilados (petróleo) fracción ligera	1200 mg/m3	197 ppm	No disponible	No disponible	No disponible
	CA BC: 200mg/m3 (TWA) Skin				
Carbonato de calcio	No disponible	No disponible	5 mg/m3	No disponible	5 mg/m3
	Not available				
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
	Not available				

Controles de ingeniería apropiados..... Escape local en los puntos de emisión. El sistema de ventilación debe estar diseñado para vapores y a prueba de explosiones para manejar vapores de solventes.

Equipo de protección

Ojo, tipo..... Debe llevar gafas de seguridad química. Caretas plástico deben usarse además de gafas de seguridad para la protección completa de la cara. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo respiratorio..... Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Guantes/tipo..... Guantes resistentes a productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

Tipo de la ropa	Use ropa resistente a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Calzado/tipo	Use botas de seguridad resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.
Otro tipo	Se deben disponer de duchas de emergencias y las estaciones de lavado de ojos.

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Forma	Aerosol.
Estado físico	Niebla de pulverización.
Color	No disponible.
Olor	Hidrocarburo.
Umbral de olor (ppm)	No disponible.
Presión de vapor (mm Hg)	No disponible.
Densidad de vapor (aire = 1)	No disponible.
pH	No disponible.
Densidad relativa (gravedad específica)	No disponible.
Punto de congelación (grado C)	No disponible.
Solubilidad	No disponible.
Punto de ebullición (grados C)	No disponible.
Tasa de evaporación	No disponible.
Punto de inflamación (grados C), método.	-155.27 °F (-104.039 °C) Vaso cerrado. (Propulsor).
Temperatura de auto ignición (grado C)	450 °C (842 °F). (Propulsor).
Límite inflamable superior (% vol)	2.0. (Propulsor).
Límite inflamable (% vol)	9.5. (Propulsor).
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
% de peso volátil (VOC)	Más del 45%.
Total MIR	0.76.

SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química	Estable a temperaturas y presiones normales.
Reactividad	Evitar el calor, chispas y llamas. Pueden ocurrir reacciones explosivas en presencia de agentes oxidantes fuertes.
Condiciones a evitar	Calor, chispas y llamas abiertas. Fuentes de ignición.
Materails incompatibles	Ácidos fuertes. Bases sólidas. Agentes oxidantes fuertes.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. No se producirá polimerización peligrosa.
Productos de descomposición peligrosos.	Óxidos de carbono (CO, CO2).

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Acetona	50,100 mg/m3 8 horas rata	5,800 mg/kg oral rata
Gas propano	>1,464 mg/L 15 minutos rata	No Disponible
Acetato de isobutilo	>13.24 mg/L /6 h rata	13,400 mg/kg oral rata > 5000 mg/kg dermal conejo
2-propanol, 1 - methoxy-, acetato de	no hay datos	8,532 mg/kg rat oral 5,000 mg/kg dermal rabbit
ISOBUTANO	52 mg/L 1 hora raton	No hay datos
Metil etil cetona	>5.000 PPM (6 horas, rata) 11000 ppm (45 minutos, mouse)	3.400 Mg/kg (rata, oral) >8000 mg/kg (conejo, dérmica) 670 mg/kg (rata, oral)
Óxido férrico	No disponible	No disponible
Xileno	6,350 ppm 4 horas rata	>3523 mg/kg oral rata
3-Ethoxypropionate de etilo	>998 ppm 6 horas	4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo
NAFTA VM & P	3400 ppm 4 horas rata	>2000 mg/kg oral rata >2000 mg/kg conejo Dérmica
Alifática nafta	2,000 mg/m3 4 horas rata	8,000 mg/kg oral rata
Talco	No disponible	No disponible

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Etilbenceno	No hay datos	3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo
Manganese Compounds	No disponible	No disponible
Negro de carbón	No Disponible	>8,000 mg/kg oral rata 3,000 mg/kg Dérmica conejo
Sílice cristalina	No disponible	>22,500 mg/kg oral, rata
N-METIL PIRROLIDONA	no hay datos	3600 MG/KG ORAL RAT
Dióxido de titanio	No disponible	10,000 mg/kg oral rata 10,000 mg/kg dermal conejo
Benzene, ethenylmethyl-	Not available	Not available
Destilados (petróleo) fracción ligera	> 1400 ppm 4 horas rata	>3000 mg/kg Dermal conejo >5000 mg/kg rata oral
Carbonato de calcio	No disponible	6450 mg/kg oral rata
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Inhalation LC50 (Rat): > 11.6 mg/l	Oral LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg Dermal LD50 (Rabbit): > 3,000 mg/kg

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Inhalación. Ingestión.
Toxicidad aguda..... Sin clasificar.
Daño ocular grave/irritación ocular..... Causa irritación ocular grave.
Corrosión de la piel\irritación..... Causa irritación de la piel.
Sensibilización respiratoria..... Sin clasificar.
Sensibilización de la piel..... Puede causar una reacción alérgica en la piel.
Carcinogenicidad..... La IARC ha clasificado el dióxido de titanio como un "Grupo 2B"; posiblemente carcinógeno para los seres humanos. Xileno ha sido listada por la IARC como un grupo de 3; no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. Etilbenceno es clasificado como un cancerígeno animal conocido de A3. La IARC ha clasificado el negro de humo como "Grupo 2B", posiblemente carcinógeno para los seres humanos.
Efectos reproductivos..... Toxicidad para la reproducción (desarrollo): N-metil pirrolidona. Se ha informado que la exposición de alto nivel al xileno en algunos estudios en animales causa efectos en la salud del embrión/feto en desarrollo.
Mutagenicidad..... Puede provocar defectos genéticos.
STOT-SE..... Ciertos componentes de este producto causan efectos narcóticos. Sistema nervioso central. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar irritación respiratoria.
STOT-RE..... Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. .
Peligro de aspiración..... No clasificado.

SECTION 12: Información ecológica

Ecotoxicidad..... Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. Tóxico para la vida acuática. .
Potencial bioacumulativo..... No disponible como producto.
Movilidad en suelo..... No disponible como producto.
Persistencia y degradabilidad..... No disponible como producto.
Otros efectos adversos..... No hay información adicional disponible.

SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Deben eliminarse de esta sustancia y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Elimine los residuos de acuerdo con todas las regulaciones federales, provinciales/estatales y locales aplicables.

SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad, Producto de Consumo ORM-D.
Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Contaminante marino..... No.
Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

PRODUCTO: 13186 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (OLIVE BROWN)

SECTION 15: Información reglamentaria

Estado de la CEPA.....	No todas las sustancias están en el DSL o NDSL. Vea a continuación:. El carbonato de calcio se considera una sustancia natural y, por lo tanto, está exento de cotizar en la DSL. El equilibrio de las sustancias está en el DSL.
Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (NPRI)	Algunos componentes están sujetos a informes en el marco de la NPRI. Por favor, compruebe su responsabilidad. (CAS # 78-93-3 (Cat 1A y 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A y 5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)). (CAS # 74-98-6 (Cat 5)).
Regulaciones de Emergencia Ambiental..	Algunos componentes de este producto están en las Regulaciones de Emergencia Ambiental y pueden requerir informes adicionales. Propano (CAS # 74-98-6) Parte 1. Isobutano (CAS # 75-28-5) Parte 1. Etilbenceno (CAS # 100-41-4) Parte 1. Xileno (CAS # 1330-20-7) Parte 1.
Categorización del DSL.....	Algunos componentes cumplieron con los criterios de la subsección 73(1) de CEPA durante la categorización del DSL. Por favor, compruebe si esto afecta a su empresa. (CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 100-41-4). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 64742-47-8). (CAS # 14808-60-7). (CAS # 13463-67-7). (CAS # 110-19-0). (CAS # 872-50-4). (CAS # 64742-82-1).
Estado de inventario TSCA.....	No determinado.
OSHA.....	Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Título III	
Artículo 302 - Sustancias extremadamente peligrosas	Ninguno.
Sección 311/312 - Categorías de peligro..	Peligro de incendio de salud inmediata, retardado,.
Artículo 313.....	Etilbenceno. Xileno. N-metil pirrolidona (nmp).
EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) 40CFR63	Etilbenceno. Xileno.
Proposición 65 de California.....	(N-metilpirrolidona (nmp)(D)). *ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida por el Estado de California por causar cáncer. (Negro). [Etilbenceno (C)].
Nota.....	El contenido de COV enumerado en la sección 9 es según la interpretación de que no existe una categoría de CARB o ECCC para este formato de producto, por lo tanto, no hay límite que cumplir.

SECTION 16: Otra información

Preparado por:	ASUNTOS REGULATORIOS.
Número de teléfono:.....	(800) 387-7981.
Descargo de responsabilidad:.....	Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.
Fecha de preparación:	2024-11-11