Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 01: Identificación de producto y empresa química

Fabricado para.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Nombre del producto.....	13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)
Material uso y restricción de uso.....	Cartilla.
número de emergencia de 24 horas:.....	CANUTEC: 1-613-996-6666.

SECTION 02: Identificación de riesgos



Palabra de señal.....	PELIGRO.
Clasificación de peligro.....	Aerosoles inflamables — Categoría 2. Gases bajo presión: Gas licuado. Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2. Daño ocular grave/irritación ocular - Categoría 2A. Sensibilización - Piel — Categoría 1. Carcinogenicidad — Categoría 2. Toxicidad para la reproducción — Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única — Categoría 3. (Efectos narcóticos). (CNS). (Sistema Respiratorio). Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas — Categoría 2. Acuático Agudo 1. Acuático Crónico 3.
Descripción del peligro.....	Aerosol inflamable H223 . Envase a presión H229: pueden explotar si se calientan. H280 contiene gas a presión; puede explotar si se calientan. H315 provoca irritación de la piel. H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel. H319 causa grave irritación. H335 Puede causar irritación respiratoria. H336 Puede causar somnolencia o mareos. H351 Este producto contiene ingredientes que son sospechosos de causar cáncer. H360 Puede dañar la fertilidad o el feto. H400 muy tóxico para la vida acuática. H412 perjudiciales para la vida acuática con efectos duraderos.
Prevención.....	P201 obtener instrucciones especiales antes del uso. P202 no maneje este producto hasta que haya leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P210 alejado del calor, chispas, llamas y superficies calientes. No fumar. P211 no rocíe en llamas abiertas u otras fuentes de ignición. P251 no perforar ni quemar contenedores, incluso después de su uso. P261 Evite respirar vapores, nieblas y aerosoles. P264 lavado bien después de manipular. P271 uso solamente al aire libre o en un pozo ventilado. P272 contaminados no se debe permitir la ropa de trabajo del centro de trabajo. P273 evitar la liberación al medio ambiente. P280 usar guantes y protección ocular.
Respuesta	P302 P352 - si en la piel: lavar con abundante agua. . P304 P340 - si se inhala Retire la persona al aire fresco y mantener cómodo para respirar. P305 P351 P338 si en ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando hasta que llegue la ayuda médica. P308 P313 si expuestos o interesado obtenga asesoramiento/asistencia médica. P312 llame a un doctor del centro/veneno si te sientes mal. P314 - obtenga atención médica de asesoramiento/si te sientes mal. P321 - para el tratamiento específico ver sección 4 de esta SDS. P332 P313 - si produce irritación de la piel obtenga atención médica o Consejo. P333 P313 si la irritación de piel o erupción ocurre, obtener consejo médico. P337 P313 - si persiste la irritación de ojo obtenga atención médica. P362 P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilización. P391 recoger derrames.
Almacenamiento de información.....	P403 P233 almacene en un área bien ventilada. Manténgase el recipiente bien cerrado. Tienda P405 encerrado. P410 proteja de la luz del sol. P412 no exponga a temperaturas superiores a 50° C/122° F.
Disposición.....	P501 desechar todo inusitado, residuos o envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.
Nota	Esta mezcla de productos ha sido clasificada en función de sus ingredientes.
Other hazards.....	Ninguno conocido.

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 03: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS	CAS #	WT. %
Acetona	67-64-1	15-40
Gas propano	74-98-6	7-13
Acetato de isobutilo	110-19-0	7-13
ISOBUTANO	75-28-5	5-10
Metil etil cetona	78-93-3	5-10
Acetato de metilo	79-20-9	3-7
Acetato de éter monometílico del propilenglicol	108-65-6	1-5
NAFTA VM & P	64742-89-8	1-5
Dióxido de titanio	13463-67-7	1-5
Alifática nafta	64742-49-0	1-5
Xileno	1330-20-7	1-5
3-Ethoxypropionate de etilo	763-69-9	1-5
Talco	14807-96-6	1-5
Negro de carbón	1333-86-4	0.1-1
Etilbenceno	100-41-4	0.1-1
Benzene, ethenylmethyl-	25013-15-4	0.1-1
Óxido férrico	1309-37-1	0.1-1
Destilados (petróleo) fracción ligera	64742-47-8	0.1-1
Nafta disolvente, compuestos aromáticos ligeros	64742-95-6	0.1-1
N-METIL PIRROLIDONA	872-50-4	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	0.1-1

SECTION 04: Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos..... En caso de contacto, inmediatamente lave los ojos, manteniendo los párpados abiertos, con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtener atención médica.

Contacto con la piel

Inhalación..... Si se inhala, salga al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno, obtener atención médica.

Ingestión..... No induzca el vómito. Si se sospecha de ingestión, póngase en contacto inmediatamente con el médico o poison control center. Si se presenta vómito espontáneo se lean de la víctima hacia delante con la cabeza hacia abajo para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.
Este producto contiene ingredientes sospechosos de causar cáncer. Puede dañar la fertilidad o el feto. Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida si se inhala.

Información adicional..... Tratar a las víctimas sintomáticamente. En caso de un incidente que involucre este producto asegúrese de que las autoridades médicas reciben una copia de esta hoja de datos de seguridad.

SECTION 05: Medidas de lucha contra el fuego

Medios de extinción adecuados..... Producto químico seco de la espuma, CO2, "Alcohol". El agua pulverizada reduce la intensidad de las llamas.

Medios de extinción inadecuados..... No utilice corrientes de agua sólida o chorro de agua.

Productos de combustión peligrosos..... Aerosol inflamable. Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses. Tenga cuidado con los vapores que se acumulan para formar concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en zonas bajas. Los productos de combustión peligrosos pueden incluir, entre otros:. Óxidos de carbono (CO, CO2).

Procedimientos de incendios especiales.. Bombero debe equiparse con aparatos de respiración autónomos e indumentaria de protección para protegerse de los vapores potencialmente tóxicos e irritantes. Vapores de los disolventes pueden ser más pesado que el aire y pueden acumularse y viajar por el suelo a una fuente de ignición, que puede resultar en un flash al origen de los vapores. Enfriar los contenedores expuestos al fuego con spray de agua fría. Calor provocará acumulación de presión y puede causar ruptura explosiva.

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 06: Medidas de liberación accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia	No se llevará a cabo ninguna acción que implique un riesgo personal o sin la formación adecuada. Área de ventilación y procedimientos de emergencia. Evite la entrada de personal innecesario y desprotegido. Evite caminar a través de material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione una ventilación adecuada. Use un respirador adecuado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección personal adecuado (ver Sección 08). Aísle el área y mantenga alejadas a las personas no autorizadas. Abra las ventanas y puertas para permitir la circulación del aire. Zona del dique para evitar la propagación. Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Evite la escorrentía en desagües, alcantarillas y otras vías fluviales.
Precauciones ambientales.....	No permita que el producto se filtre en desagües o vías fluviales. Si el derrame contamina las vías fluviales, informe a las autoridades.
Métodos y materiales para la contención y limpieza de	Contenga los derrames y luego recoja con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena y tierra de limpieza, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales, provinciales y federales (consulte la sección 13). Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, bengalas, chispas o llamas en el área inmediata). Mantenga los combustibles (madera, papel, aceite, etc.) alejados del material derramado. Siempre use EPP durante la limpieza.

SECTION 07: Manipulación y almacenamiento

Procedimientos de manipulación.....	No rocíe sobre una llama desnuda ni sobre ningún material incandescente. ADVERTENCIA: los vapores calientes de químicos orgánicos o nieblas son susceptibles a repentina espontánea cuando se mezcla con el aire. Pueden ocasionar una ignición a temperaturas inferiores a los publicados en la literatura como temps de autoignición o encendido. Temperaturas de ignición disminuyen con el aumento de vapor de vapor/aire y volumen tiempo de contacto y son influenciadas por cambios de presión. Puede producirse una inflamación en las condiciones de proceso típico de temperatura elevada, especialmente en los procesos de funcionamiento en vacío si se somete a la repentina entrada de aire, o fuera de proceso equipos operando bajo presión elevada si se produce un escape repentino de vapores o nieblas a la atmósfera. Cualquier utilización de este producto en los procesos de elevada temperatura debe evaluarse cuidadosamente para asegurar que las condiciones de funcionamiento seguras establecidas y mantenidas. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evite respirar los vapores o la niebla. Los empleados deben lavarse las manos y cara antes de comer o beber. Evite fumar, beber o comer en el área de uso.
Necesidades de almacenamiento.....	Prohibido fumar. Recipiente a presión, no lo exponga a temperaturas superiores a 50° C (122° F). No perfore, incinere ni aplastar contenedor. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Tienda cerrada. Almacene en un área bien ventilada. Almacene lejos de la luz solar.

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acetona	500 ppm	750 ppm	1,000 ppm	Anulada	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Gas propano	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm	No establecido	1,000 ppm
Acetato de isobutilo	150 ppm	No establecido	150 ppm	No establecido	150 ppm
ISOBUTANO	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	800 ppm
Metil etil cetona	200 ppm	300 ppm	200 ppm	No establecido	200 ppm / 300 ppm 15 minutos
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Acetato de metilo	200 ppm	250 ppm	200 ppm	250 ppm en algunos Estados	200 ppm
	AB/BC/ON/PQ: 200ppm (TWA), 250ppm (STEL)				
Acetato de éter monometílico del propilenglicol	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	Not available				
NAFTA VM & P	100 ppm	300 ppm	100 ppm	No establecido	No establecido
	Not available				
Dióxido de titanio	10 mg/m3	No disponible	15 mg/m3	No disponible	No disponible

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 08: Controles de exposición/personal protección

INGREDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				
Alifática nafta	1640 mg/m3 (heptane)	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
	1100 ppm (IDLH)				
Xileno	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	No disponible	No disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
3-Ethoxypropionate de etilo	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Talco	2 mg/m3	No disponible	2 mg/m3 TWA	No disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Negro de carbón	3.5 mg/m3	No establecido	3.5 mg/kg	No establecido	3.5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Etilbenceno	100 ppm	125 ppm	100 ppm	No establecido	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Benzene, ethenylmethyl-	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Óxido férrico	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
	5mg/m3				
Destilados (petróleo) fracción ligera	1200 mg/m3	197 ppm	No disponible	No disponible	No disponible
	CA BC: 200mg/m3 (TWA) Skin				
Nafta disolvente, compuestos aromáticos ligeros	No establecido	No establecido	500 ppm (2,000 mg/m3) TWA	No establecido	350 mg/m3 TWA
N-METIL PIRROLIDONA	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido	No establecido
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
	Not available				

Controles de ingeniería apropiados..... Proporcionar ventilación natural o mecánica para controlar los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición en el aire. La ventilación mecánica local por extracción debe utilizarse en fuentes de contaminación del aire, como equipos de proceso abierto, o durante las operaciones de purga, para capturar gases y humos que puedan emitirse. Fuentes de referencia estándar con respecto a la ventilación industrial (es decir. ACGIH ventilación industrial) debe ser consultada para obtener orientación sobre la ventilación adecuada. Ventilación de escape a prueba de explosiones.

Equipo de protección

Tipo respiratorio..... Use un respirador apropiado, correctamente ajustado cuando los niveles de contaminantes exceden los límites de exposición recomendados. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Ojo, tipo..... Wear eye protection if there is a risk of splashing. The selection of this equipment depends on the nature of the work to be performed and, if applicable, the type of respirator used. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Guantes/tipo..... Guantes resistentes a productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Tipo de la ropa..... Use ropa resistente a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Calzado/tipo..... Use botas de seguridad resistentes a los productos químicos. Consulte a su proveedor de equipos de protección personal para obtener recomendaciones adicionales.

Otro tipo..... Se deben disponer de duchas de emergencias y las estaciones de lavado de ojos. Los empleados deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o usar productos de tabaco.

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 09: Propiedades físicas y químicas

Forma	Aerosol.
Estado físico	Niebla de pulverización.
Color	No disponible.
Olor	Hidrocarburo.
Umbral de olor (ppm)	No disponible.
pH	No aplicable.
Punto de congelación (grado C)	No disponible.
Punto de ebullición (grados C)	No disponible.
Punto de inflamación (grados C), método.	-155.27 °F (-104.039 °C) Vaso cerrado. (Propulsor).
Tasa de evaporación	No disponible.
Límite inflamable (% vol)	2.0. (Propulsor).
Límite inflamable superior (% vol)	9.5. (Propulsor).
Presión de vapor (mm Hg)	No disponible.
Densidad de vapor (aire = 1)	No disponible.
Solubilidad	No disponible.
Densidad relativa (gravedad específica)	No disponible.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible.
Temperatura de auto ignición (grado C)	450 °C (842 °F). (Propulsor).
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	No disponible.
% de peso volátil (VOC)	Más del 45%.
Total MIR	0.74.

SECTION 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	Evitar el calor, chispas y llamas.
Estabilidad química	Estable a temperaturas y presiones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Puede formar mezclas explosivas con: aire.
Condiciones a evitar	Mantener alejado del calor, las llamas, las chispas y otras fuentes de ignición. Mantener alejado de materiales incompatibles.
Materails incompatibles	Agentes oxidantes fuertes. Bases sólidas. Ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos.	Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Acetona	50,100 mg/m3 8 horas rata	5,800 mg/kg oral rata
Gas propano	>1,464 mg/L 15 minutos rata	No Disponible
Acetato de isobutilo	>13.24 mg/L /6 h rata	13,400 mg/kg oral rata > 5000 mg/kg dermal conejo
ISOBUTANO	52 mg/L 1 hora raton	No hay datos
Metil etil cetona	>5.000 PPM (6 horas, rata) 11000 ppm (45 minutos, mouse)	3.400 Mg/kg (rata, oral) >8000 mg/kg (conejo, dérmica) 670 mg/kg (rata, oral)
Acetato de metilo	>24 mg/L 8 horas el ratón	6482 mg/kg oral rata; >2,000 mg/kg rata dérmica
Acetato de éter monometílico del propilenglicol	No disponible	8,532 mg/kg oral rata >5,000 mg/kg dermal conejo
NAFTA VM & P	3400 ppm 4 horas rata	>2000 mg/kg oral rata >2000 mg/kg conejo Dérmica
Dióxido de titanio	No disponible	10,000 mg/kg oral rata 10,000 mg/kg dermal conejo
Alifática nafta	2,000 mg/m3 4 horas rata	8,000 mg/kg oral rata
Xileno	6,350 ppm 4 horas rata	>3523 mg/kg oral rata
3-Ethoxypropionate de etilo	>998 ppm 6 horas	4,309 mg/kg oral rata 4,080 mg/kg dermal conejo
Talco	No disponible	No disponible
Negro de carbón	No Disponible	>8,000 mg/kg oral rata 3,000 mg/kg Dérmica conejo
Etilbenceno	No hay datos	3,500 mg/kg oral rata 17,800 mg/kg dermal conejo
Benzene, ethenylmethyl-	Not available	Not available

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 11: Información toxicológica

INGREDIENTS	LC50	LD50
Óxido férrico	No disponible	No disponible
Destilados (petróleo) fracción ligera	> 1400 ppm 4 horas rata	>3000 mg/kg Dermal conejo >5000 mg/kg rata oral
Nafta disolvente, compuestos aromáticos ligeros	5.2 mg/L rat, 4 horas 3400 ppm rat, 4 horas	>5,000 mg/kg oral rata >2,000 mg/kg dermal conejo
N-METIL PIRROLIDONA	no hay datos	3600 MG/KG ORAL RAT
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Inhalation LC50 (Rat): > 11.6 mg/l	Oral LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg Dermal LD50 (Rabbit): > 3,000 mg/kg

Vía de exposición..... Contacto con los ojos. Contacto con la piel. Inhalación. Ingestión.
Toxicidad aguda..... Sin clasificar.
Daño ocular grave/irritación ocular..... Causa irritación ocular grave.
Corrosión de la piel\irritación..... Causa irritación de la piel.
Sensibilización de la piel..... Puede causar una reacción alérgica en la piel.
Sensibilización respiratoria..... No se espera que sea un sensibilizador respiratorio.
Carcinogenicidad..... Etilbenceno es clasificado como un cancerígeno animal conocido de A3. La IARC ha clasificado el dióxido de titanio como un "Grupo 2B"; posiblemente carcinógeno para los seres humanos.
Efectos reproductivos..... Se ha informado que la exposición de alto nivel al xileno en algunos estudios en animales causa efectos en la salud del embrión/feto en desarrollo. La exposición crónica al etilbenceno se ha asociado con efectos reproductivos entre las mujeres.
STOT-SE..... Puede causar irritación respiratoria. Puede causar somnolencia o mareos. Sistema nervioso central. Sistema respiratorio.
STOT-RE..... Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada y repetida.

SECTION 12: Información ecológica

Medio ambiente..... Muy tóxico para la vida acuática. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
Potencial bioacumulativo..... No disponible como producto.
Movilidad en suelo..... No disponible como producto.
Persistencia y degradabilidad..... No disponible como producto.
Otros efectos adversos..... No hay información adicional disponible.

SECTION 13: Consideraciones sobre la eliminación

Eliminación de residuos..... Deben eliminarse de esta sustancia y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Elimine los residuos de acuerdo con todas las regulaciones federales, provinciales/estatales y locales aplicables.

SECTION 14: Información de transporte

Clasificación TDG..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación de DOT (carretera)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad, Producto de Consumo ORM-D.
Clasificación de la IATA (Air)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Clasificación IMDG (marítimo)..... UN1950, AEROSOLES, Clase 2.1, Ltd. Cantidad.
Contaminante marino..... No.
Prueba de clasificación..... Según parte 2.2.1 del transporte de mercancías peligrosas regulaciones (02 de julio de 2014) - certificamos que la clasificación de este producto es correcta. .

SECTION 15: Información reglamentaria

Estado de la CEPA..... Todas las sustancias están en el DSL o están exentas.
Inventario Nacional de Emisiones de ..... Contaminantes (NPRI) Algunos componentes están sujetos a informes en el marco de la NPRI. Por favor, compruebe su responsabilidad. (CAS # 74-98-6 (CAT 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A y 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A y 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 64742-95-6 (Cat 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Regulaciones de Emergencia Ambiental.. Algunos componentes de este producto están en las Regulaciones de Emergencia Ambiental y pueden requerir informes adicionales. Propano (CAS # 74-98-6) Parte 1. Isobutano (CAS # 75-28-5) Parte 1. Xileno (CAS # 1330-20-7) Parte 1. Etilbenceno (CAS # 100-41-4) Parte 1.

PRODUCTO: 13194 E-COAT DTM PRIMER 3 IN 1 (DARK GREEN)

SECTION 15: Información reglamentaria

Categorización del DSL.....	Algunos componentes cumplieron con los criterios de la subsección 73(1) de CEPA durante la categorización del DSL. Por favor, compruebe si esto afecta a su empresa. (CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 13463-67-7). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 100-41-4). (CAS # 64742-47-8). (CAS # 64742-95-6). (CAS # 64742-82-1). (CAS # 872-50-4).
Estado de inventario TSCA.....	Todos los componentes están enumerados o exentos de la TSCA. .
OSHA.....	Este producto se considera peligrosa bajo la OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Título III	
Artículo 302 - Sustancias extremadamente peligrosas	No se conoce ninguna.
Sección 311/312 - Categorías de peligro..	Peligro de incendio de salud inmediata, retardado,.
Artículo 313.....	Metil etil cetona. Xileno. Etilbenceno.
EPA aire peligrosos contaminantes (HAPS) 40CFR63	Metil etil cetona. Xileno. Etilbenceno.
Proposición 65 de California.....	ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. (N-metilpirrolidona (nmp)(D)). *** ! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo [name of one or more chemicals], que es (son) conocido (s) por el Estado de California como causante (s) de cáncer. (Negro). [Etilbenceno (C)]. (Dióxido de titanio). Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.
Nota.....	El contenido de COV enumerado en la sección 9 es según la interpretación de que no existe una categoría de CARB o ECCC para este formato de producto, por lo tanto, no hay límite que cumplir.

SECTION 16: Otra información

Preparado por:	ASUNTOS REGULATORIOS.
Número de teléfono:.....	(800) 387-7981.
Descargo de responsabilidad:.....	Descargo de responsabilidad: Toda la información que aparece en este documento se basa en datos obtenidos de fuentes técnicas reconocidas y experiencia. Al mejor de nuestro conocimiento, se cree que es correcto a partir de la fecha de emisión pero no se responsabilizan en cuanto a su exactitud o suficiencia y no sugerir ni garantizar que cualquier peligro que figuran en este documento es los únicos que existen. La información sobre los riesgos contenido en este documento se ofrece únicamente para la consideración del usuario, conforme a su propia investigación y verificación del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo el uso seguro del producto bajo todas las condiciones previsibles. La información se refiere únicamente a los productos señalados en el presente y no se refiere a su uso en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso.
Nivel de almacenamiento de la NFPA.....	Nivel 2.
Fecha de preparación:	2024-11-18