

Le solvant/nettoyant pour cire et graisse (Doux) est conçu et utilisé pour nettoyer les résidus de ponçage et de pâte à polir sur les surfaces de métal nues ou peintes. Note: Il doit être transféré dans une bouteille de vaporisation sous pression avant utilisation.

PRODUIT	CONTENU
PF 620	946 ml (U.S. Quart)
PF 603-1	3.78 L (U.S. Gallon)
PF 603-5	18.9 L (5 U.S. Gallons)

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!

IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.

L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaître la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.

NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Surfaces de métal nues ou peintes

ADVANTAGES:

- Nettoie le métal nu, les surfaces peintes ou les apprêts.
- Moins puissant que PF 605, PF 621 et PF 600.

MODE D'EMPLOI:

1. Verser dans un contenant de 4 fl oz pour l'application. Utiliser avant le ponçage. Vaporiser généreusement la surface avec le nettoyeur pour cire et graisse (doux) à l'aide d'un vaporisateur bouteille.
2. Essuyer pendant que la surface est encore mouillée.
3. Toujours essuyer dans la même direction en changeant régulièrement de chiffon afin d'enlever les corps gras et non de les étaler sur la surface.

Attention: il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur le plastique, la fibre de verre ou les apprêts fraîchement appliqués. Ne pas laisser les chiffons en contact prolongé sur les surfaces peintes. - Jeter les chiffons imbibés de façon sécuritaire afin d'éviter tout risque d'incendie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 620, PF 603-1, PF 603-5
Apparence /l'état physique:	Liquide
Couleur:	Clair
Odeur:	Odeur d'hydrocarbures
Solubilité:	Négligeable
Point d'éclair (OC), méthode:	14-18°C (57-64°F) (fermé coupe)
Température d'auto-inflammation (deg C):	320°C (608°F)

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.