Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Identificateur de produit.....	PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Apprêt.
numéro d'urgence 24 heures :.....	CANUTEC : 1-613-996-6666.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Mention d'avertissement.....	DANGER.
Classification de danger.....	Aérosols inflammables — Catégorie 2. Gaz sous pression : gaz liquéfié. Corrosion/irritation de la peau — Catégorie 2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2A. Sensibilisation - Peau — Catégorie 1. Cancérogénicité — catégorie 2. Toxicité pour la reproduction — catégorie 1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 3. (Effets narcotiques). (CNS). (Système respiratoire). Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2. Aiguë aquatique 1. Chronique aquatique 3.
Description du danger.....	Aérosols inflammables H223 . Conteneur pressurisé H229 : peuvent éclater s'il est chauffé. H280 contient des gaz sous pression ; peut exploser s'il est chauffé. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H360 Risque d'endommager la fécondité ou l'enfant à naître. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H400 : très toxique pour les organismes aquatiques. H412 dangereux pour la vie aquatique avec des effets durables.
Prévention.....	P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autres sources d'ignition. P251 ne percer ni brûler le contenant, même après utilisation. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter les rejets dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Intervention.....	P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un médecin/conseils. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P333 P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, demander un avis médical/Consulter un médecin. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu.

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Stockage.....	P403 P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef. P410 protéger des rayons du soleil. P412 ne pas exposer à une température supérieure à 50° C/122° F.
Élimination.....	P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.
Note	Ce mélange de produits a été classé en fonction de ses ingrédients.
Autres dangers	Aucun connu.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acétone	67-64-1	15-40
Au propane	74-98-6	7-13
Acétate d'isobutyle	110-19-0	7-13
Isobutane	75-28-5	5-10
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	5-10
Acétate de méthyle	79-20-9	3-7
Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol	108-65-6	1-5
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	64742-89-8	1-5
Dioxyde de titane	13463-67-7	1-5
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	64742-49-0	1-5
Xylène	1330-20-7	1-5
Éthyl 3-Ethoxypropionate	763-69-9	1-5
Talc	14807-96-6	1-5
Noir de carbone	1333-86-4	0.1-1
Éthylbenzène	100-41-4	0.1-1
Vinyltoluène	25013-15-4	0.1-1
Oxyde ferrique	1309-37-1	0.1-1
Distillats (pétrole) hydrotraitée Light	64742-47-8	0.1-1
Solvant naphta aromatique léger	64742-95-6	0.1-1
N-Méthyl pyrrolidone	872-50-4	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	7757-79-1	0.1-1

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux.
Contact avec la peau.....	Enlever immédiatement tout vêtement souillé, rincer la peau avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	Ne pas faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Symptômes et effets les plus importants, . qu'ils soient aigus ou retardés	Ce produit contient des ingrédients soupçonnés de causer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée en cas d'inhalation.
Plus d'informations.....	Traiter les victimes de façon symptomatique. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés.....	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Le jet d'eau réduit l'intensité des flammes.
Agents extincteurs inadaptés.....	N'utilisez pas de jets d'eau solides ou de jets d'eau.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Aérosol inflammable. Ne permettent pas de ruissellement en provenance d'incendie pour entrer dans les égouts ou l'eau des cours. Méfiez-vous des vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Les produits de combustion dangereux peuvent inclure, mais sans s'y limiter :. Oxydes de carbone (CO, CO2).
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. La vapeur de solvent est plus lourde que l'air et peut voyager une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et faire un retour de flamme. . Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Aucune action ne peut être entreprise impliquant un risque personnel ou sans une formation appropriée. Zone de ventilation et de procédures d'urgence. Empêchez le personnel inutile et non protégé d'entrer. Évitez de marcher dans des matériaux renversés. Évitez de respirer de la vapeur ou du brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est inadéquate. Enfilez l'équipement de protection individuelle approprié (voir section 08). Isolez la zone et éloignez les personnes non autorisées. Ouvrez les fenêtres et les portes pour permettre la circulation de l'air. Zone de digue pour éviter la propagation. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire en toute sécurité. Empêcher le ruissellement dans les drains, les égouts et autres cours d'eau.
Précautions environnementales.....	Ne laissez pas le produit s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau. Si un déversement contamine les cours d'eau, informez-en les autorités.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	Contenir les déversements, puis les recueillir avec des matériaux absorbants non combustibles (p. ex., sable et terre de nettoyage, terre de diatomées, vermiculite) et les placer dans un contenant pour élimination conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux (voir la section 13). Éliminez toutes les sources d'inflammation (pas de fumée, de fusées éclairantes, d'étincelles ou de flammes dans les environs immédiats). Gardez les combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart des matériaux déversés. Portez toujours un EPI pendant le nettoyage.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. AVERTISSEMENT : des vapeurs chimiques organiques chauds ou les brumes risquent de soudaine de combustion spontanée lorsqu'il est mélangé avec l'air. Allumage peut se produire à des températures inférieures à celles publiées dans la littérature comme temps d'auto-inflammation ou d'allumage. Température d'inflammation diminue avec l'augmentation des temps de contact de volume et de la vapeur/air vapeur et est influencés par les variations de pression. Allumage peut se produire dans des conditions de processus typiques de température élevée, en particulier dans les processus de fonctionnement sous vide s'il est exposé à une pénétration soudaine d'air ou à l'extérieur de l'équipement de processus fonctionnant sous une tension élevée en cas de fuite soudaine de vapeurs ou de brouillards dans l'atmosphère. Toute utilisation de ce produit dans les processus de haute température doit être soigneusement évaluée afin de s'assurer que les conditions d'exploitation sûres sont établies et maintenues. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Évitez de fumer, de boire ou de manger dans la zone d'utilisation.
Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités	Défense de fumer. Contenant sous pression, ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C (122° F). Ne pas percer, incinérer ou écraser le conteneur. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Magasin fermé à clé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Stocker à l'écart de la lumière du soleil.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acétone	250 ppm TLV	500 ppm	1,000 ppm	Aucune donné	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Au propane	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm
Acétate d'isobutyle	50 ppm	150	150 ppm	Pas établi	150 ppm

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Isobutane	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	800 ppm
Méthyl éthyl cétone	200 ppm	300 ppm	200 ppm	Pas établi	200 ppm / 300 ppm 15 minutes
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Acétate de méthyle	200 ppm	250 ppm	200 ppm	250 ppm dans certains États	200 ppm
	AB/BC/ON/PQ: 200ppm (TWA), 250ppm (STEL)				
Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	Not available				
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	100 ppm	300 ppm	100 ppm	Pas établi	Pas établi
	Not available				
Dioxyde de titane	10 mg/m3	Pas disponible	Pas disponible	15 mg/m3	Pas disponible
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	1640 mg/m3 (heptane)	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
	1100 ppm (IDLH)				
Xylène	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	Pas disponible	Pas disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Éthyl 3-Ethoxypropionate	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Talc	2 mg/m3	Pas disponible	2 mg/m3 TWA	Pas disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Noir de carbone	3 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Éthylbenzène	100 ppm	125 ppm	100 ppm	Pas établi	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Vinyltoluène	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Oxyde ferrique	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	5mg/m3				
Distillats (pétrole) hydrotraitée Light	1200 mg/m3	197 ppm	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	CA BC: 200mg/m3 (TWA) Skin				
Solvant naphta aromatique léger	Pas établi	Pas établi	500 ppm (2000 mg/m3) TWA	Pas établi	350 mg/m3 TWA
N-Méthyl pyrrolidone	pas établi	pas établi	pas établi	pas établi	pas établi
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available				

Contrôles d'ingénierie appropriés..... Fournir une ventilation naturelle ou mécanique pour contrôler les niveaux d'exposition inférieurs aux limites d'exposition en suspension dans l'air. La ventilation mécanique locale par aspiration devrait être utilisée aux sources de contamination de l'air, comme l'équipement de procédé ouvert, ou pendant les opérations de purge, pour capter les gaz et les fumées qui peuvent être émis. Sources de référence standard concernant la ventilation industrielle (c.-à-d. ACGIH ventilation industrielle) devrait être consulté pour obtenir des conseils sur la ventilation adéquate. Aspiration antidéflagrant.

Équipements de protection individuelle

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Respiratoire/type	Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Yeux/type	Porter un équipement de protection des yeux s'il y a risque d'éclaboussures. La sélection de cet équipement dépend de la nature du travail à effectuer et, s'il y a lieu, du type d'appareil de protection respiratoire utilisé. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Gants/type	Gants résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Vêtements/type	Portez des vêtements résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Chaussures/type	Portez des bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Autres/type	Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Les employés doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou d'utiliser des produits du tabac.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	Aérosol.
Apparence /l'état physique	Brume de pulvérisation.
Couleur	Non disponible.
Odeur	Hydrocarbure.
Seuil de l'odeur (ppm)	Non disponible.
pH	Ne s'applique pas.
Point de fusion et point de congélation (deg C)	Non disponible.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C)	Non disponible.
Point d'éclair (OC), méthode	-155,27 °F (-104,039 °C) Tasse fermée. (Propulseur).
Taux d'évaporation	Non disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)	2.0. (Propulseur).
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	9.5. (Propulseur).
Pression de vapeur (mm Hg)	Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1)	Non disponible.
Solubilité	Non disponible.
Densité relative (gravité spécifique)	Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau	Non disponible.
Température d'auto-inflammation (deg C)	450 °C (842 °F). (Propulseur).
Température de décomposition	Non disponible.
Viscosité	Non disponible.
% Poids volatil (COV)	Plus de 45 %.
Total MIR	0.74.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes.
Stabilité chimique	Stable à des températures et pressions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	Peut former des mélanges explosifs avec : l'air.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations	Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et d'autres sources d'inflammation. Tenir à l'écart des matières incompatibles.
Materails incompatible	Agents oxydants puissants. Bases solides. Acides forts.
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acétone	50 100 mg/m3 rat inhalation	5 800 mg/kg (rat orale)
Au propane	>1,464 mg/L 15 minutes rat	Non Disponible
Acétate d'isobutyle	>13.24 mg/L /6 heures rat	15400 mg/kg (rat orale) > 17400 mg/kg (lapin dermique)
Isobutane	52 mg/L 1 heure souris	Aucune donnée

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Méthyl éthyl cétone	>5 000 ppm (6 heures, rat) de 11 000 ppm (45 minutes, souris)	3,400 mg/kg (rat, orale) >8000 mg/kg (lapin, cutanée) 670 mg/kg (souris, orale)
Acétate de méthyle	>49 mg/L (4 hr) rat	6482 mg/kg orale rat; >2,000 mg/kg cutanée rat
Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol	Pas disponible	8,532mg/kg rat orale >5,000 mg/kg lapin cutanée
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	3400 4hr Rat	5 mg/kg Orale Rat 3 mg/kg Cutané Lapin
Dioxyde de titane	>6.8 mg/L (4 hr)	10,000 mg/kg (orale, rat) 10,000 mg/kg (cutanée, lapin)
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	73680 ppm 4 hours ra	>5000 mg/kg (oral, rat) >3160 mg/mg (dermal, rabbit)
Xylène	6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
Éthyl 3-Ethoxypropionate	>998 ppm 6 heures	4,309 mg/kg rat orale 4,080 mg/kg lapin cutanée
Talc	Pas disponible	Pas disponible
Noir de carbone	Non Disponible	> 8000 mg/kg oral, rat 3,000 mg/kg Cutané, lapin
Éthylbenzène	Aucune données	3,500 mg/kg rat orale
Vinyltoluène	Non disponible	Non disponible
Oxyde ferrique	Pas disponible	Pas disponible
Distillats (pétrole) hydrotraitée Light	>5.2 mg/L (4 hr.)	>5000 mg/kg (orale, rat) >2000 mg/kg (dermique, lapin)
Solvant naphta aromatique léger	5.2 mg/L rat 4 heures 3400 ppm rat, 4 heures	>5,000 mg/kg rat orale >2,000 mg/kg lapin cutanée
N-Méthyl pyrrolidone	acune données	3600 mg/kg (orale, rat)
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	P.D.	P.D

Voie d'exposition	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.
Toxicité aiguë	Non classé.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Provoque une irritation oculaire grave.
Corrosion/irritation cutanée	Provoque une irritation de la peau.
Sensibilisation cutanée	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Sensibilisation respiratoire	Ne devrait pas être un sensibilisant respiratoire.
Cancérogénicité	Est classé comme un cancérogène connu pour les animaux A3. Le CIRC a classé le dioxyde de titane dans le « groupe 2B »; peut-être cancérogène pour l'homme.
Effets sur la reproduction	Dans certaines études animales, il a été signalé que l'exposition élevée au xylène avait des effets sur la santé de l'embryon ou du fœtus en développement. Une exposition chronique à l'éthylbenzène a été associée aux effets sur la reproduction chez les femmes.
STOT-SE	Peut causer une irritation respiratoire. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Système nerveux central. Système respiratoire.
STOT-RE	Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée et répétée.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Environnement	Très toxique pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.
Potentiel de bioaccumulation	Non disponible en tant que produit.
Mobilité dans le sol	Non disponible en tant que produit.
Persistance et dégradation	Non disponible en tant que produit.
Autres effets nocifs	Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés	Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminez les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/étatiques et locales applicables.

PRODUIT: PF 563 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (VERT FONCE)

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification du DOT (route)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté, Produit de consommation ORM-D.
Classification de l'IATA (Air)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification de l'IMDG (maritime)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Polluant marin	Non.
Preuve de la Classification	Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE	Toutes les substances figurent sur la LIS ou sont exemptées.
Inventaire national des rejets de polluants (INRP)	Certaines composantes doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'INRP. Veuillez vérifier votre responsabilité. (CAS # 74-98-6 (CAT 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A et 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A &5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 64742-95-6 (Cat 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Règlement sur les urgences environnementales	Certains composants de ce produit sont visés par le Règlement sur les urgences environnementales et peuvent nécessiter des rapports supplémentaires. Propane (# CAS 74-98-6) Partie 1. Isobutane (CAS # 75-28-5) Partie 1. Xylène (CAS # 1330-20-7) Partie 1. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1.
Catégorisation de la LIS	Certains composants répondaient aux critères énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE lors de la catégorisation de la LI. Veuillez vérifier si cela affecte votre entreprise. (CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 13463-67-7). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 100-41-4). (CAS # 64742-47-8). (CAS # 64742-95-6). (CAS # 64742-82-1). (CAS # 872-50-4).
Statut de l'Inventaire TSCA	Tous les composants sont soit répertoriés, soit exemptés de la TSCA. .
OSHA	Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Title III	
Article 302 - Substances extrêmement dangereuses	Aucun connu.
Articles 311/312 - catégories de danger	Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
Article 313	Méthyl éthyl cétone. Xylène. Éthylbenzène.
40CFR63 de polluants atmosphériques dangereux EPA	Méthyl éthyl cétone. Xylène. Éthylbenzène.
Proposition 65 de la Californie	*** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. . (N-méthyl pyrrolidone (nmp)(D)). *** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. (Noir de carbone - aéroporté, indépendant des particules de taille inhalable). (Éthylbenzène (C)). (Dioxyde de titane - aéroporté, indépendant des particules de taille inhalable). Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.
Note	La teneur en COV indiquée à la section 9 est conforme à l'interprétation selon laquelle il n'y a pas de catégorie CARB ou ECCC pour ce format de produit - par conséquent, il n'y a aucune limite à respecter.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par:	AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
Numéro de téléphone :	(800) 387-7981.
Avertissement:	AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Niveau de stockage NFPA	Niveau 2.
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	2024-11-18