Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Identificateur de produit.....	PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Apprêt.
numéro d'urgence 24 heures :.....	CANUTEC : 1-613-996-6666.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Mention d'avertissement.....	DANGER.
Classification de danger.....	Aérosols inflammables — Catégorie 2. Gaz sous pression : gaz liquéfié. Corrosion/irritation de la peau — Catégorie 2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 1. Sensibilisation - Peau — Catégorie 1. Cancérogénicité — catégorie 2. Toxicité pour la reproduction — catégorie 1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 3. (Respiratoire, SNC). Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2. Toxicité par aspiration 1. Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 4. Toxicité aiguë (voie cutanée) — catégorie 4.
Description du danger.....	Aérosols inflammables H223 . Conteneur pressurisé H229 : peuvent éclater s'il est chauffé. H280 contient des gaz sous pression ; peut exploser s'il est chauffé. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et pénètre dans les voies respiratoires. H312 dangereux au contact de la peau. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H332 dangereux en cas d'inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H360 Risque d'endommager la fécondité ou l'enfant à naître. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Prévention.....	P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autres sources d'ignition. P251 ne percer ni brûler le contenant, même après utilisation. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Intervention.....	P301+ P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON . P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un médecin/conseils. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P331 Ne PAS faire vomir. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P333 P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, demander un avis médical/Consulter un médecin. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Stockage.....	P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P403 P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef. P410 protéger des rayons du soleil. P412 ne pas exposer à une température supérieure à 50° C/122° F.
Élimination.....	P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.
Note	Ce mélange de produits a été classé en fonction de ses ingrédients.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acétone	67-64-1	15-40
Au propane	74-98-6	7-13
Acétate de t-butyle	540-88-5	7-13
Isobutane	75-28-5	5-10
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	5-10
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	64742-89-8	1-5
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	64742-49-0	1-5
Xylène	1330-20-7	1-5
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	64742-48-9	1-5
Éthylbenzène	100-41-4	1-5
Acétate de méthoxypropan-2-ol	108-65-6	1-5
Éthyl 3-Ethoxypropionate	763-69-9	1-5
Vinyltoluène	25013-15-4	0.5-1.5
Acétate de N-butyle	123-86-4	0,5-1,5
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	70914-12-4	0.1-1
N-Méthyl pyrrolidone	872-50-4	0.1-1
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	7757-79-1	0.1-1
Noir de carbone	1333-86-4	0.1-1
Oxyde de chrome III	1308-38-9	0.1-1
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	136-52-7	0.1-1
<<Les concentrations réelles retenues comme un secret commercial>>	.	

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Consultez un médecin si l'irritation continue.
Contact avec la peau.....	Enlever les vêtements contaminés et immédiatement laver les surfaces exposées avec une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes ou 60 minutes pour les surfaces du corps critiques. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	Ne pas faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Plus d'informations.....	Traiter les victimes de façon symptomatique. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés.....	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Lors d'incendies majeurs le jet d'eau doit être utilisé.
Agents extincteurs inadaptés.....	N'utilisez pas de jets d'eau solides ou de jets d'eau.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Les produits de combustion dangereux peuvent inclure, mais sans s'y limiter :. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes de phosphore. Oxydes d'azote. Composés chlorés. Acide sulfurique. Sulfure d'hydrogène. Oxydes métalliques. Composés de silicone. Les récipients fermés peuvent exploser lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême. Recueillir toutes les eaux de ruissellement et les éliminer conformément à tous les règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive. Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau. La vapeur de solvent est plus lourde que l'air et peut voyager une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et faire un retour de flamme. . Les vapeurs peuvent former un mélange explosif dans l'air. Déplacer des conteneurs de zone de feu si cela peut se faire sans risque.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Méfiez-vous des vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Éliminez toutes les sources d'inflammation. Assurer une ventilation adéquate. Empêcher le personnel inutile et non protégé d'entrer dans la zone de déversement et en amont de la zone de déversement. Placer dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales. Prendre des précautions contre les rejets statiques. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif dans l'air. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	Endiguer la zone pour contenir le déversement, prévenir le ruissellement d'aller dans des drains, absorber des matières résiduelles avec un absorbant inerte, la pelle ou la pompe à un contenant étiqueté correctement et éliminer comme un déchet dangereux. Éliminer les déchets conformément à tous les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
Précautions environnementales.....	Ne laissez pas le produit s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau. Si un déversement contamine les cours d'eau, informez-en les autorités.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Ce matériau est un accumulateur statique. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Mettre à terre l'équipement de manutention. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Ouvrir le tambour avec précaution car le contenu peut être sous pression. Faire la manutention selon de bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sûreté industrielle.
Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités	Défense de fumer. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker à l'écart de la lumière du soleil. Stocker dans un endroit frais, loin des matières incompatibles. Respectez les précautions figurant sur l'étiquette. Les installations électriques/matériels de travail doivent être conformes aux normes technologiques de sécurité. Les matériaux incompatibles comprennent, mais sans s'y limiter :. Acides. Agents oxydants puissants. Métal. Bases solides. Matière plastique. Nitrates.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acétone	250 ppm TLV	500 ppm	1,000 ppm	Aucune donné	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Au propane	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm	Pas établi	1,000 ppm
Acétate de t-butyle	200 ppm	Pas établi	200 ppm	Pas établi	200 ppm
	CA ON AB BC: 50ppm (TWA), 200ppm (STEL)				

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Isobutane	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	800 ppm
Méthyl éthyl cétone	200 ppm	300 ppm	200 ppm	Pas établi	200 ppm / 300 ppm 15 minutes
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	100 ppm	300 ppm	100 ppm	Pas établi	Pas établi
	Not available				
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	1640 mg/m3 (heptane)	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
	1100 ppm (IDLH)				
Xylène	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	Pas disponible	Pas disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	175 ppm	No disponible	No disponible	Pas établi	No disponible
	Not available				
Éthylbenzène	100 ppm	125 ppm	100 ppm	Pas établi	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Acétate de méthoxypropan-2-ol	50 ppm	75 ppm	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Éthyl 3-Ethoxypropionate	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Vinyltoluène	50 ppm	100 ppm			
	25 ppm (STEV)				
Acétate de N-butyle	150 ppm	200 ppm	150 ppm	200 ppm	150 ppm / STEL 200 ppm
	CA ON: 50ppm (TWA), 150ppm (STEL)				
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	Not available				
N-Méthyl pyrrolidone	pas établi	pas établi	pas établi	pas établi	pas établi
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	Not available				
Noir de carbone	3 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				
Oxyde de chrome III	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi	Non établi
	Not available				
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	0.05 mg/cu.m.	0.05 mg/cu.m.	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	TLV Long-term value 0.02 mg/m3				

Équipements de protection individuelle

Yeux/type..... Lunettes de protection contre les produits chimiques liquides. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Respiratoire/type..... Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Gants/type..... Gants résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Vêtements/type	Portez des vêtements résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Chaussures/type	Portez des bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Autres/type	Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Ne pas manger ni boire dans la zone d'application.
Contrôles d'ingénierie appropriés	Ventilation locale aux points d'émission. Le système de ventilation doit être conçu pour les vapeurs et antidéflagrant pour la manipulation des vapeurs de solvant.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	Aérosol.
Apparence /l'état physique	Brume de pulvérisation.
Couleur	Non disponible.
Odeur	Hydrocarbure.
Seuil de l'odeur (ppm)	Non disponible.
Pression de vapeur (mm Hg)	Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1)	Non disponible.
pH	Ne s'applique pas.
Densité relative (gravité spécifique)	Non disponible.
Point de fusion et point de congélation (deg C)	Non disponible.
Solubilité	Non disponible.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C)	Non disponible.
Taux d'évaporation	Non disponible.
Point d'éclair (OC), méthode	-155,27 °F (-104,039 °C) Tasse fermée. (Propulseur).
Température d'auto-inflammation (deg C).	450 °C (842 °F). (Propulseur).
Projection de flamme d'aérosol	>15 cm et <100 cm.
Flashback	Non.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	2.0. (Propulseur).
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.).	9.5. (Propulseur).
Température de décomposition	Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau	Non disponible.
Viscosité	Non disponible.
% Poids volatil (COV)	Plus de 30 %.
Total MIR	0.78.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique	Stable à des températures et pressions normales.
Réactivité	Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes. Des réactions explosives peuvent survenir en présence d'agents oxydants forts.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations	Chaleur, étincelles et flammes nues. Conserver à des températures inférieures au point d'éclair. Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations.
Materails incompatible	Acides. Métaux. Acides forts. Bases solides. Nitrates. Matières plastiques.
Possibilité de réactions dangereuses	Il n'y aura pas de polymérisation dangereuse. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Produits de décomposition dangereux	Peut inclure, mais sans s'y limiter:. Acide acétique. Oxydes de carbone (CO, CO2).

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acétone	50 100 mg/m3 rat inhalation	5 800 mg/kg (rat orale)
Au propane	>1,464 mg/L 15 minutes rat	Non Disponible
Acétate de t-butyle	>2,230 mg/m3 4 heures rat	4,100 mg/kg rat orale >2 g/kg lapin cutanée
Isobutane	52 mg/L 1 heure souris	Aucune donnée
Méthyl éthyl cétone	>5 000 ppm (6 heures, rat) de 11 000 ppm (45 minutes, souris)	3,400 mg/kg (rat, orale) >8000 mg/kg (lapin, cutanée) 670 mg/kg (souris, orale)

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P)	3400 4hr Rat	5 mg/kg Orale Rat 3 mg/kg Cutané Lapin
Naphta léger (pétrole), hydrotraité	73680 ppm 4 hours ra	>5000 mg/kg (oral, rat) >3160 mg/mg (dermal, rabbit)
Xylène	6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
Naphta (pétrole), hydrotraité lourds	>8500 mg/m3 (rat, 4 hr)	>6000 mg/kg (orale, rat)
Éthylbenzène	Aucune données	3,500 mg/kg rat orale
Acétate de méthoxypropan-2-ol	Non Disponible	8 532 mg/kg par voie orale chez le rat de 5 000 mg/kg Cutané Lapin
Éthyl 3-Ethoxypropionate	>998 ppm 6 heures	4,309 mg/kg rat orale 4,080 mg/kg lapin cutanée
Vinyltoluène	Non disponible	Non disponible
Acétate de N-butyle	>33 mg/L vapeurs; 5.2 mg/L (rat) poussières et brouillard	10760 mg/kg (rat, orale) 14112 mg/kg (lapin, cutanée)
Siloxanes and silicones, di-Me, 3- hydroxpropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate	Pas disponible	Pas disponible
N-Méthyl pyrrolidone	acune données	3600 mg/kg (orale, rat)
Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy	P.D.	P.D
Noir de carbone	Non Disponible	> 8000 mg/kg oral, rat 3,000 mg/kg Cutané, lapin
Oxyde de chrome III	Pas disponible	Pas disponible
Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt	Pas disponible	1220-1550 mg/kg Orale (Rat)

Voie d'exposition.....	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.
Effets d'une exposition aiguë.....	Nocif au contact de la peau. Nocif par inhalation.
Risque d'aspiration.....	Peut être fatal s'il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Provoque de graves lésions oculaires.
Corrosion/irritation cutanée.....	Provoque une irritation de la peau.
Sensibilisation cutanée.....	Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Sensibilisation respiratoire.....	Ne devrait pas être un sensibilisant respiratoire.
Cancérogénicité.....	Noir de carbone - Groupe 2B. L'éthylbenzène est du groupe 2B : possiblement cancérogène pour l'homme. Xylène a été classé par l'IARC comme un groupe 3 ; Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Effets sur la reproduction.....	Toxicité pour la reproduction (développement): N-Méthyl pyrrolidone. Dans certaines études animales, il a été signalé que l'exposition élevée au xylène avait des effets sur la santé de l'embryon ou du fœtus en développement.
Mutagénicité.....	Aucun composant de ce produit n'est présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % .
STOT-SE.....	Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Peut causer une irritation respiratoire.
STOT-RE.....	Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée. .

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité.....	Ne laissez pas le produit pénétrer dans les drains, les égouts, les plans d'eau ou le sol. Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.
Potentiel de bioaccumulation.....	Aucune donnée produit disponible.
Mobilité dans le sol.....	Aucune donnée produit disponible.
Persistance et dégradation.....	Aucune donnée produit disponible.
Autres effets nocifs.....	Aucune information supplémentaire disponible.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés	Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminez les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/étatiques et locales applicables.

PRODUIT: PF 555 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (GRIS)

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification du DOT (route)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté, Produit de consommation ORM-D.
Classification de l'IATA (Air)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Classification de l'IMDG (maritime)	UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté.
Polluant marin	Non.
Preuve de la Classification	Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE	Sur la Liste intérieure des substances (LIS).
Inventaire national des rejets de polluants (INRP)	(CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A &5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 64742-48-9 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)).
Règlement sur les urgences environnementales	Xylène (CAS # 1330-20-7) Partie 1. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1.
Catégorisation de la LIS	(CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 100-41-4). (CAS # 1333-86-4). (CAS # 1308-38-9). (CAS # 64742-48-9). (CAS # 70914-12-4). (CAS # 872-50-4). (CAS # 64742-82-1).
Résumé de l'évaluation des risques des substances nouvelles	(CAS # 540-88-5).
Annexe 1 de la LCPE et certaines substances (partie 2 de l'annexe 1)	(CAS # 136-52-7).
Statut de l'Inventaire TSCA	Tous les composants sont soit répertoriés, soit exemptés de la TSCA. .
OSHA	Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Title III	
Article 302 - Substances extrêmement dangereuses	Aucun connu.
Articles 311/312 - catégories de danger	Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
Article 313	Éthylbenzène. Xylène.
40CFR63 de polluants atmosphériques dangereux EPA	Éthylbenzène. Xylène.
Proposition 65 de la Californie	(N-méthyl pyrrolidone (nmp)(D)). *AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu de l'État de Californie pour causer le cancer. (Noir de carbone - aéroporté, indépendant des particules de taille inhalable). (Éthylbenzène (C)).
Note	La teneur en COV indiquée à la section 9 est conforme à l'interprétation selon laquelle il n'y a pas de catégorie CARB ou ECCC pour ce format de produit - par conséquent, il n'y a aucune limite à respecter.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par:	AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
Numéro de téléphone :	(800) 387-7981.
Avertissement:	AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Niveau de stockage NFPA	Niveau 2.
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	2024-12-05