Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 01: IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Identificateur du fournisseur initial..... | Pro Form Products Ltd.<br>604 McGeachie Drive<br>Milton, Ontario L9T3Y5<br>Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189 |
| Identificateur de produit..... | PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE) |
| Usage recommandé et restrictions d'utilisation ..... | Apprêt. |
| numéro d'urgence 24 heures :..... | CANUTEC : 1-613-996-6666. |

## SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



| | |
|---|---|
| Mention d'avertissement..... | DANGER. |
| Classification de danger..... | Aérosols inflammables — Catégorie 2. Gaz sous pression : gaz liquéfié. Corrosion/irritation de la peau — Catégorie 2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2A. Sensibilisation - Peau — Catégorie 1. Cancérogénicité — catégorie 1. Toxicité pour la reproduction — catégorie 1. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 3. (CNS). (Système respiratoire). (Effets narcotiques). Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2. Aiguë aquatique 2. Chronique aquatique 3. |
| Description du danger..... | Aérosols inflammables H223 . Conteneur pressurisé H229 : peuvent éclater s'il est chauffé. H280 contient des gaz sous pression ; peut exploser s'il est chauffé. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H350 Peut causer le cancer. H360 Risque d'endommager la fécondité ou l'enfant à naître. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H401 toxiques pour les organismes aquatiques. H412 dangereux pour la vie aquatique avec des effets durables. |
| Conseils de prudence<br>Prévention..... | P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou autres sources d'ignition. P251 ne percer ni brûler le contenant, même après utilisation. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter les rejets dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. |
| Intervention..... | P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un médecin/conseils. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P333 P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, demander un avis médical/Consulter un médecin. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

| | |
|---|---|
| Stockage..... | P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P405 Garder sous clef. P410 protéger des rayons du soleil. P412 ne pas exposer à une température supérieure à 50° C/122° F. P403 P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| Élimination..... | P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales. |
| Autres dangers ..... | Aucun connu. |

## SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES | # CAS | % POIDS |
|---|---|---|
| Acétone | 67-64-1 | 15-40 |
| Au propane | 74-98-6 | 7-13 |
| Acétate d'isobutyle | 110-19-0 | 7-13 |
| Isobutane | 75-28-5 | 5-10 |
| Méthyl éthyl cétone | 78-93-3 | 5-10 |
| Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol | 108-65-6 | 1-5 |
| Xylène | 1330-20-7 | 1-5 |
| Éthyl 3-Ethoxypropionate | 763-69-9 | 1-5 |
| Talc | 14807-96-6 | 1-5 |
| Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P) | 64742-89-8 | 1-5 |
| Naphta léger (pétrole), hydrotraité | 64742-49-0 | 1-5 |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 1-5 |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 0.1-1 |
| Vinyltoluène | 25013-15-4 | 0.1-1 |
| Distillats (pétrole) hydrotraitée Light | 64742-47-8 | 0.1-1 |
| N-Méthyl pyrrolidone | 872-50-4 | 0.1-1 |
| Oxyde ferrique | 1309-37-1 | 0.1-1 |
| Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy | 7757-79-1 | 0.1-1 |

## SECTION 04: PREMIERS SOINS

| | |
|---|---|
| Contact avec les yeux..... | En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux. |
| Contact avec la peau..... | Retirez tous les vêtements contaminés et jetez-les. Rincer la zone affectée avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. |
| Inhalation..... | En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux. |
| Ingestion..... | Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Ne donnez pas de lait ou des boissons alcoolisées. |
| Symptômes et effets les plus importants, . qu'ils soient aigus ou retardés | Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée en cas d'inhalation. |
| Indication de soins médicaux immédiats et de traitement spécial nécessaire, si nécessaire | Traiter symptomatiquement. En cas d'incident impliquant ce produit, assurez-vous que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité. |

## SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

| | |
|---|---|
| Agents extincteurs appropriés..... | Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. |
| Agents extincteurs inadaptés..... | N'utilisez pas de jets d'eau solides ou de jets d'eau. |
| Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux | Ne permettent pas de ruissellement en provenance d'incendie pour entrer dans les égouts ou l'eau des cours. Aérosol inflammable. Méfiez-vous des vapeurs qui s'accumulent pour |

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

| | |
|---|---|
| Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux | former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Les produits de combustion dangereux peuvent inclure, mais sans s'y limiter :. Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes de soufre. Composés chlorés. Composés de silicone. |
| Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers | Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Utilisez un vaporisateur d'eau pour refroidir les contenants. |

## SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

| | |
|---|---|
| Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence | Aucune action ne peut être entreprise impliquant un risque personnel ou sans une formation appropriée. Zone de ventilation et de procédures d'urgence. Empêchez le personnel inutile et non protégé d'entrer. Évitez de marcher dans des matériaux renversés. Évitez de respirer de la vapeur ou du brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un respirateur approprié lorsque la ventilation est inadéquate. Enfilez l'équipement de protection individuelle approprié (voir section 08). Isolez la zone et éloignez les personnes non autorisées. Ouvrez les fenêtres et les portes pour permettre la circulation de l'air. Zone de digue pour éviter la propagation. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire en toute sécurité. Empêcher le ruissellement dans les drains, les égouts et autres cours d'eau. |
| Précautions environnementales..... | Ne laissez pas le produit s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau. Si un déversement contamine les cours d'eau, informez-en les autorités. |
| Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage | Contenir les déversements, puis les recueillir avec des matériaux absorbants non combustibles (p. ex., sable et terre de nettoyage, terre de diatomées, vermiculite) et les placer dans un contenant pour élimination conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux (voir la section 13). Éliminez toutes les sources d'inflammation (pas de fumée, de fusées éclairantes, d'étincelles ou de flammes dans les environs immédiats). Gardez les combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart des matériaux déversés. Portez toujours un EPI pendant le nettoyage. |

## SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention | Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Récipient sous pression: Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas utiliser si le bouton de pulvérisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface pulvérisée soit complètement sèche. Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, souder, percer, meuler ou exposer les contenants vides à la chaleur, aux étincelles ou aux flammes nues. Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation de ce produit. |
| Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités | Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Magasin fermé à clé. Contenant sous pression, ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C (122° F). Ne pas percer, incinérer ou écraser le conteneur. Stocker à l'écart de la lumière du soleil. Garder le récipient hermétiquement fermé. Respectez les précautions figurant sur l'étiquette. |

## SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| INGRÉDIENTS | ACGIH TLV TWA | ACGIH TLV STEL | OSHA PEL PEL | OSHA PEL STEL | NIOSH REL |
|---|---|---|---|---|---|
| Acétone | 250 ppm TLV | 500 ppm | 1,000 ppm | Aucune donné | 250 ppm |
| | CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL) | | | | |
| Au propane | 1,000 ppm | Pas établi | 1,000 ppm | Pas établi | 1,000 ppm |
| Acétate d'isobutyle | 50 ppm | 150 | 150 ppm | Pas établi | 150 ppm |
| Isobutane | Pas établi | Pas établi | Pas établi | Pas établi | 800 ppm |
| Méthyl éthyl cétone | 200 ppm | 300 ppm | 200 ppm | Pas établi | 200 ppm / 300 ppm 15 minutes |
| | CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL) | | | | |
| Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible |
| | Not available | | | | |
| Xylène | 50 ppm | 150 ppm | 100 ppm TWA | Pas disponible | Pas disponible |

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| INGRÉDIENTS | ACGIH TLV TWA | ACGIH TLV STEL | OSHA PEL PEL | OSHA PEL STEL | NIOSH REL |
|---|---|---|---|---|---|
| | CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL) | | | | |
| Éthyl 3-Ethoxypropionate | Pas établi | Pas établi | Pas établi | Pas établi | Pas établi |
| Talc | 2 mg/m3 | Pas disponible | 2 mg/m3 TWA | Pas disponible | 2 mg/m3 |
| | CA ON: 2mg/kg (TWA) | | | | |
| Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P) | 100 ppm | 300 ppm | 100 ppm | Pas établi | Pas établi |
| | Not available | | | | |
| Naphta léger (pétrole), hydrotraité | 1640 mg/m3 (heptane) | Pas établi | Pas établi | Pas établi | Pas établi |
| | 1100 ppm (IDLH) | | | | |
| Dioxyde de titane | 10 mg/m3 | Pas disponible | Pas disponible | 15 mg/m3 | Pas disponible |
| | CA ON: 10 mg/m3 (TWA) | | | | |
| Éthylbenzène | 100 ppm | 125 ppm | 100 ppm | Pas établi | 100 ppm / STEL 125 ppm |
| | CA ON: 20ppm (TWA) | | | | |
| Vinyltoluène | 50 ppm | 100 ppm | | | |
| | 25 ppm (STEV) | | | | |
| Distillats (pétrole) hydrotraitée Light | 1200 mg/m3 | 197 ppm | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible |
| | CA BC: 200mg/m3 (TWA) Skin | | | | |
| N-Méthyl pyrrolidone | pas établi | pas établi | pas établi | pas établi | pas établi |
| Oxyde ferrique | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible |
| | 5mg/m3 | | | | |
| Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy | Not available | | | | |

Contrôles d'ingénierie appropriés..... Fournir une ventilation naturelle ou mécanique pour contrôler les niveaux d'exposition inférieurs aux limites d'exposition en suspension dans l'air. La ventilation mécanique locale par aspiration devrait être utilisée aux sources de contamination de l'air, comme l'équipement de procédé ouvert, ou pendant les opérations de purge, pour capter les gaz et les fumées qui peuvent être émis. Sources de référence standard concernant la ventilation industrielle (c.-à-d. ACGIH ventilation industrielle) devrait être consulté pour obtenir des conseils sur la ventilation adéquate.

Équipements de protection individuelle

Yeux/type..... Lunettes de protection contre les produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Respiratoire/type..... Masque facial complet avec cartouche de vapeur organique, filtre de type A. Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Gants/type..... Gants résistants aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Vêtements/type..... Porter des vêtements protecteurs. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Chaussures/type..... Portez des bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.

Autres/type..... Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles.

## SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme..... Aérosol.
Apparence /l'état physique ..... Brume de pulvérisation.
Odeur..... Non disponible.
Seuil de l'odeur (ppm)..... Non disponible.
Pression de vapeur (mm Hg)..... Non disponible.

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | |
|---|---|
| Densité de vapeur (air = 1)..... | Non disponible. |
| pH..... | Ne s'applique pas. |
| Point de fusion et point de congélation (deg C) | Non disponible. |
| Solubilité..... | Non disponible. |
| Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C) ..... | Non disponible. |
| Taux d'évaporation..... | Non disponible. |
| Point d'éclair (OC), méthode..... | -155,27 °F (-104,039 °C) Tasse fermée. (Propulseur). |
| Température d'auto-inflammation (deg C). | 450 °C (842 °F). (Propulseur). |
| Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.).. | 2.0. (Propulseur). |
| Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.) | 9.5. (Propulseur). |
| Coefficient de partage n-octanol/eau..... | Non disponible. |
| Densité relative (gravité spécifique)..... | Non disponible. |
| % Poids volatil (COV)..... | Plus de 45 %. |
| Total MIR..... | 0.75. |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Stabilité chimique..... | Stable à des températures et pressions normales. |
| Réactivité ..... | Non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage ou de transport. |
| Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations ..... | Tenir à l'écart des matières incompatibles. Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes. |
| Materails incompatible..... | Bases solides. Acides forts. Agents oxydants puissants. Halogènes. Alcalis. |
| Possibilité de réactions dangereuses..... | Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. |
| Produits de décomposition dangereux..... | Oxydes de carbone (CO, CO2). |

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

| INGRÉDIENTS | LC50 | LD50 |
|---|---|---|
| Acétone | 50 100 mg/m3 rat inhalation | 5 800 mg/kg (rat orale) |
| Au propane | >1,464 mg/L 15 minutes rat | Non Disponible |
| Acétate d'isobutyle | >13.24 mg/L /6 heures rat | 15400 mg/kg (rat orale) > 17400 mg/kg (lapin dermique) |
| Isobutane | 52 mg/L 1 heure souris | Aucune donnée |
| Méthyl éthyl cétone | >5 000 ppm (6 heures, rat) de 11 000 ppm (45 minutes, souris) | 3,400 mg/kg (rat, orale) >8000 mg/kg (lapin, cutanée) 670 mg/kg (souris, orale) |
| Acétate de l'éther monométhylique du propylène Glycol | Pas disponible | 8,532mg/kg rat orale >5,000 mg/kg lapin cutanée |
| Xylène | 6350 ppm 4 heures rat | >3523 mg/kg rat orale |
| Éthyl 3-Ethoxypropionate | >998 ppm 6 heures | 4,309 mg/kg rat orale 4,080 mg/kg lapin cutanée |
| Talc | Pas disponible | Pas disponible |
| Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) (Naphtha VM&P) | 3400 4hr Rat | 5 mg/kg Orale Rat 3 mg/kg Cutané Lapin |
| Naphta léger (pétrole), hydrotraité | 73680 ppm 4 hours ra | >5000 mg/kg (oral, rat) >3160 mg/mg (dermal, rabbit) |
| Dioxyde de titane | >6.8 mg/L (4 hr) | 10,000 mg/kg (orale, rat) 10,000 mg/kg (cutanée, lapin) |
| Éthylbenzène | Aucune données | 3,500 mg/kg rat orale |
| Vinyltoluène | Non disponible | Non disponible |
| Distillats (pétrole) hydrotraitée Light | >5.2 mg/L (4 hr.) | >5000 mg/kg (orale, rat) >2000 mg/kg (dermique, lapin) |
| N-Méthyl pyrrolidone | acune données | 3600 mg/kg (orale, rat) |
| Oxyde ferrique | Pas disponible | Pas disponible |
| Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy | P.D. | P.D |

Voie d'exposition..... Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

| | |
|---|---|
| Toxicité aiguë | Non classé. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Provoque une irritation oculaire grave. |
| Corrosion/irritation cutanée | Provoque une irritation de la peau. |
| Cancérogénicité | Ce produit contient de l'éthylbenzène. L'éthylbenzène est connue à l'état de Californie pour causer le cancer et les effets sur le développement. Contient n-méthyle pyrrolidone (nmp), un agent cancérigène. |
| Effets sur la reproduction | Risque d'endommager la fertilité ou au fœtus. |
| Sensibilisation respiratoire | Ne devrait pas être un sensibilisant respiratoire. |
| Sensibilisation cutanée | Peut provoquer une réaction allergique cutanée. |
| STOT-SE | Peut causer une irritation respiratoire. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. Certains composants sont connus pour avoir des effets narcotiques. |
| STOT-RE | Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée et répétée. |

## SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

| | |
|---|---|
| Environnement | Toxique pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. |
| Mobilité dans le sol | Non disponible en tant que produit. |
| Potentiel de bioaccumulation | Non disponible en tant que produit. |
| Persistance et dégradation | Non disponible en tant que produit. |

## SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

| | |
|---|---|
| Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés | Ce produit et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminez les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/étatiques et locales applicables. |

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| | |
|---|---|
| TMD | UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté. |
| Classification du DOT (route) | UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté, Produit de consommation ORM-D. |
| Classification de l'IATA (Air) | UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté. |
| Classification de l'IMDG (maritime) | UN1950, AÉROSOLS, Classe 2.1, Ltée Qté. |
| Polluant marin | Non. |
| Preuve de la Classification | Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. . |

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

| | |
|---|---|
| Statut de la LCPE | Toutes les substances figurent sur la LIS ou sont exemptées. |
| Inventaire national des rejets de polluants (INRP) | Certaines composantes doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'INRP. Veuillez vérifier votre responsabilité. (CAS # 74-98-6 (CAT 5)). (CAS # 78-93-3 (Cat 1A et 5)). (CAS # 108-65-6 (CAT 5)). (CAS # 1330-20-7 (CAT 1A &5)). (CAS # 64742-89-8 (Cat 5)). (CAS # 100-41-4 (CAT 1A)). (CAS # 64742-47-8 (CAT 5)). (CAS # 872-50-4 (CAT 1A)). |
| Règlement sur les urgences environnementales | Certains composants de ce produit sont visés par le Règlement sur les urgences environnementales et peuvent nécessiter des rapports supplémentaires. Propane (# CAS 74-98-6) Partie 1. Isobutane (CAS # 75-28-5) Partie 1. Xylène (CAS # 1330-20-7 ) Partie 1. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1. |
| Catégorisation de la LIS | Certains composants répondaient aux critères énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE lors de la catégorisation de la LI. Veuillez vérifier si cela affecte votre entreprise. (CAS # 67-64-1). (CAS # 74-98-6). (CAS # 110-19-0). (CAS # 75-28-5). (CAS # 78-93-3). (CAS # 14807-96-6). (CAS # 64742-89-8). (CAS # 64742-49-0). (CAS # 13463-67-7). (CAS # 100-41-4). (CAS # 64742-47-8). (CAS # 64742-82-1). (CAS # 872-50-4). |
| OSHA | Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard. |
| Statut de l'Inventaire TSCA | Tous les composants sont répertoriés. |
| SARA Title III | |
| Article 302 - Substances extrêmement dangereuses | |
| Articles 311/312 - catégories de danger | |
| Article 313 | Méthyl éthyl cétone. Xylène. Éthylbenzène. |
| 40CFR63 de polluants atmosphériques ... dangereux EPA | Xylène. Éthylbenzène. |
| Proposition 65 de la Californie | *AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu de l'État de Californie pour causer le cancer. (Éthylbenzène (C)). *** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. . (N-méthyl pyrrolidone (nmp)(D)). |

**PRODUIT: PF 564 APPRET E-COAT S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LE METAL 3 DANS 1 (CHAMP TERNE)**

## SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

| | |
|---|---|
| Note..... | La teneur en COV indiquée à la section 9 est conforme à l'interprétation selon laquelle il n'y a pas de catégorie CARB ou ECCC pour ce format de produit - par conséquent, il n'y a aucune limite à respecter. |

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

| | |
|---|---|
| Préparé par: ..... | AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES. |
| Numéro de téléphone :..... | (800) 387-7981. |
| Avertissement:..... | AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé. |
| Niveau de stockage NFPA..... | Niveau 2. |
| Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité | 2024-11-19 |