Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
Identificateur de produit.....	PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Nettoyant de surface automobile.
Famille chimique.....	Hydrocarbures.
Classification de NFPA.....	Santé: 2 Feu: 3 Réactivité: 0.
IHM.....	S: 2 F: 3 R: 0.
numéro d'urgence 24 heures :.....	Pour le transport des urgences (au Canada) appellent CANUTEC 1-888-226-8832 (CAN-UTEC) ; AUX ÉTATS-UNIS, APPELEZ CHEMTREC 1-800-424-9300. **Pour les cas d'urgence médicales, communiquez avec votre centre antipoison local**.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Mention d'avertissement.....	DANGER.
Classification de danger.....	Liquide inflammable 2. Toxicité par aspiration 1. Corrosion/irritation de la peau — Catégorie 2. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2A. Toxicité pour la reproduction — catégorie 2. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 3. (Respiratoire, SNC). (Effets narcotiques). Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2. (foie, reins, système nerveux central). (Système auditif). Toxicité aiguë (voie cutanée) — catégorie 4. Toxicité aiguë (inhalation) — catégorie 4.
Description du danger.....	H225 Liquide et vapeur très inflammables . H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et pénètre dans les voies respiratoires. H312 dangereux au contact de la peau. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 dangereux en cas d'inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Prévention.....	P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 Utiliser du matériel antidéflagrant. P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P261 Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Intervention.....	P301+ P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON . P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Intervention.....	médecin/conseils. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise. P314 - Consulter un médecin en cas de malaise. P321 - Traitement spécifique, voir section 4 sur cette étiquette. P331 Ne PAS faire vomir. P332 P313 - consulter un médecin en cas d'irritations. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P370 + P378 en cas d'incendie - utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2 ou la mousse pour l'extinction.
Stockage.....	P403 P433 P435 Conserver dans un endroit bien ventilé. Gardez le récipient hermétiquement fermé. Restez au frais. P405 Garder sous clef.
Élimination.....	P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.
Note	Ce mélange de produits a été classé en fonction de ses ingrédients.
Autres dangers	Aucun connu.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Xylène	1330-20-7	65-85
Éthylbenzène	100-41-4	10-30
Toluène	108-88-3	5-10
Alcool isopropylique	67-63-0	5-10
Distillates, pet, lt dist hydrotreat process, low-boil	68410-97-9	5-10
Heptane	142-82-5	0.1-1

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Protégez les yeux indemnes. Vérifiez et retirez toutes les lentilles de contact, si elles sont sûres et faciles à faire. Obtenir des soins médicaux.
Contact avec la peau.....	Rincer la peau avec de l'eau froide. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant des réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux. Si inconscient placer en position de rétablissement et consulter un médecin.
Ingestion.....	Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne donnez pas de lait ou des boissons alcoolisées. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Obtenir de l'aide médicale immédiatement.
Plus d'informations.....	Traiter les victimes de façon symptomatique. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés.....	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique.
Agents extincteurs inadaptés.....	N'utilisez pas de jets d'eau solides ou de jets d'eau.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Ne permettent pas de ruissellement en provenance d'incendie pour entrer dans les égouts ou l'eau des cours. Les produits de combustion dangereux peuvent inclure, mais sans s'y limiter :. Oxydes de carbone (CO, CO2). Formaldéhyde. Vapeurs corrosives. Oxydes d'azote. Composés organiques et inorganiques non identifiés. Sulfure d'hydrogène. Oxydes de soufre. Acide sulfurique. Aspiration des gaz déchappement. Hydrocarbures imbrûlés.
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau. Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée. Ne laissez pas le ruissellement s'écouler dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines. Les résidus d'incendie et les eaux d'extinction contaminées doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Fire inhabituel/risques d'explosion.....	Non disponible.

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Porter un équipement de protection individuelle approprié. Assurer une ventilation adéquate. Retirez toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers une zone sécuritaire. Méfiez-vous des vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses.
Précautions environnementales.....	Ne laissez pas le produit s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau. Si un déversement contamine les cours d'eau, informez-en les autorités.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	Couvrir le déversement avec un matériau absorbant inerte. Balayez et placez-le dans un contenant pour une élimination appropriée. Portez toujours de l'EPI pendant le nettoyage. Nettoyez toute matière résiduelle avec un absorbant et éliminez-les comme déchets dangereux.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques. Utiliser un équipement antidéflagrant. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Éviter la formation d'aérosols. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter l'exposition - obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Porter un équipement de protection approprié. Évitez de fumer, de boire ou de manger dans la zone d'utilisation. Mettre à terre l'équipement de manutention. Assurer un échange d'air et/ou une évacuation d'air suffisants dans les salles de travail. Les contenants doivent être ouverts sous la hotte d'extraction de ventilation. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire. Jetez l'eau de rinçage conformément aux directives locales, provinciales et fédérales.
Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités	Défense de fumer. Garder le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus à la verticale pour éviter les fuites. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Respectez les précautions figurant sur l'étiquette. Les installations électriques/matériels de travail doivent être conformes aux normes technologiques de sécurité. Les matériaux incompatibles comprennent, mais sans s'y limiter :. Acides forts. Aldéhydes. Agents oxydants. Huiles. Caoutchouc. Matière plastique. Amines. Composés halogénés. Métal. Peroxydes. Bases. Oxydes d'azote.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

	ACGIH TLV		OSHA PEL		NIOSH
INGRÉDIENTS	TWA	STEL	PEL	STEL	REL
Xylène	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	Pas disponible	Pas disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				
Éthylbenzène	100 ppm	125 ppm	100 ppm	Pas établi	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Toluène	20 ppm	Pas disponible	200 ppm	500 ppm 10 minutes	100 ppm / STEL 150 ppm
	CA ON: TWA: 20 ppm				
Alcool isopropylique	200 ppm	400 ppm	400 ppm	500 ppm	400 ppm
	CA ON: 200 ppm (TWA), 400 ppm (STEL)				
Distillates, pet, lt dist hydrotreat process, low-boil	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible	Pas disponible
	Not available				
Heptane	400 ppm	500 ppm	500 ppm	Pas établi	85 ppm / STEL 440 ppm
	CA ON: 400ppm (TWA), 500ppm (STEL)				

Équipements de protection individuelle

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Yeux/type	Portez des lunettes de protection hermétiques. Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et un masque facial complet s'il y a un risque d'éclaboussures. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Respiratoire/type	Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées. Le filtre organique est fortement recommandé. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Gants/type	Gants imperméables au matériel sont recommandés. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Vêtements/type	Porter des vêtements protecteurs. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Chaussures/type	Portez des bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Consultez votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour obtenir des recommandations supplémentaires.
Autres/type	Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Lors de l'utilisation, ne fumez pas. Ne pas manger ni boire dans la zone d'application. Les employés doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou d'utiliser des produits du tabac.
Contrôles d'ingénierie appropriés	Ventilation locale aux points d'émission. Le système de ventilation doit être conçu pour les vapeurs et antidéflagrant pour la manipulation des vapeurs de solvant.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence /l'état physique	Liquide.
COV	
Couleur	Claire.
Odeur	Hydrocarbure.
Seuil de l'odeur (ppm)	Non disponible.
Pression de vapeur (mm Hg)	Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1)	Non disponible.
pH	Non disponible.
Densité relative (gravité spécifique)	0.842.
Point de fusion et point de congélation (deg C)	Non disponible.
Solubilité	Non disponible.
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C)	Non disponible.
Taux d'évaporation	Non disponible.
Point d'éclair (OC), méthode	Non disponible.
Température d'auto-inflammation (deg C)	Non disponible.
Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.)	Non disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.)	Non disponible.
Coefficient de partage n-octanol/eau	Non disponible.
% Volume Volatile exempté	0.00.
Formule LBS/GAL	7.02.
% de solides en poids	0.00.
% de solides en volume	0.00.
% Poids volatil (COV)	100.00.
% Volume volatil (VOC)	100.00.
Solides LBS COV/GAL	0.00.
Total MIR	6.31.
Couverture (pi²/gal @ 1 mil)	0.
COV LBS/GAL moins les volatiles exemptés	7.02.
COV LBS/GAL moins d'eau	7.02.
Viscosité	

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique	Stable à des températures et pressions normales.
Réactivité	Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.
Possibilité de réactions dangereuses	Peut former des mélanges explosifs avec : l'air.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations	Tenir à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et d'autres sources d'inflammation.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone (CO, CO2). Oxydes de soufre.

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Xylène	6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
Éthylbenzène	Aucune données	3,500 mg/kg rat orale
Toluène	49 g/m3 rat inhalation 400 ppm souris inhalation 24hr	636 mg/kg rat orale 14 100 uL/kg lapin peau
Alcool isopropylique	72600 mg/m3, rat (4 hr)	1870 mg/kg (orale, rat). 4059 mg/kg (dermique, lapin)
Distillates, pet, lt dist hydrotreat process, low-boil	Pas disponible	Pas disponible
Heptane	103 g/m3 rat 4 heures	> 5000 mg/kg (orale, rat)

Voie d'exposition..... Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation. Ingestion.

Effets d'une exposition aiguë..... Contact avec la peau peut causer une irritation modérée à sévère. Absorption par la peau du matériel peut provoquer une toxicité systémique. Contact avec les yeux peut causer une irritation. L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires, vertiges, maux de tête, vomissements et perte de conscience. L'aspiration du produit dans les poumons peut causer une pneumonie chimique qui peut être mortelle.

Effets d'une exposition chronique..... Respirer de fortes concentrations de vapeur peut causer des effets anesthésiques et effets graves pour la santé. Contact cutané prolongé ou répété peut causer de séchage ou gerçures de la peau. L'exposition chronique aux vapeurs de solvants organiques ont été associés à divers effets neurotoxiques, y compris le cerveau permanent et/ou de dommages au système nerveux, rein, foie, sanguins causés et effets sur la reproduction chez les femmes. Les symptômes peuvent inclure des nausées, vomissements, douleurs abdominales, maux de tête, troubles de mémoire, perte de coordination, de l'insomnie et de difficultés respiratoires.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Irritant pour les yeux.

Corrosion/irritation cutanée..... Provoque une irritation de la peau.

Risque d'aspiration..... Peut être fatal s'il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires.

Cancérogénicité..... Le CIRC a classé l'éthylbenzène dans le « groupe 2B », peut-être cancérogène pour l'homme. Cumène est classé par l'IARC dans le groupe 2 b comme cancérogène possible. .

Effets sur la reproduction..... Quelques preuves d'effets néfastes sur le développement, basées sur des expériences sur des animaux.

Mutagénicité..... Pas d'effets mutagènes connus.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée..... Aucun connu.

STOT-SE..... La surexposition peut prendre la forme de maux de tête, d'étourdissements, de fatigue, de nausées et de vomissements. Certains composants sont connus pour avoir des effets narcotiques. Les solvants peuvent dégraisser la peau. Peut causer une irritation respiratoire.

STOT-RE..... Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée et répétée.

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité..... Peut être dangereux pour l'environnement. .

Persistance et dégradation..... Données de produit non disponibles.

Potentiel de bioaccumulation..... Données produit non disponibles.

Mobilité dans le sol..... Données produit non disponibles.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la ..... manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés Éliminer comme un déchet industriel d'une manière acceptable à la pratique de la bonne gestion des déchets et conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux pertinents.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD..... UN1993 - LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Alcool isopropylique, xylène, VMP Naptha) - Classe 3 - Groupe d'emballage II. Ce produit est conforme à l'exemption de la quantité limitée lorsqu'il est emballé dans des récipients moins de 1 Litre.

Classification du DOT (route)..... UN1993 - LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Alcool isopropylique, xylène, VMP Naptha) - Classe 3 - Groupe d'emballage II. Ce produit est conforme à l'exemption de quantité limitée lorsqu'elles sont emballées dans des récipients moins de 1 Litre.

PRODUIT: PF 605-5 SOLVANT/NETTOYANT POUR CIRE ET GRAISSE - PUISSANT 18.9L

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification de l'IATA (Air).....	UN1993 - LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Alcool isopropylique, xylène, VMP Naptha) - Classe 3 - Groupe d'emballage II.
Classification de l'IMDG (maritime).....	UN1993 - LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Alcool isopropylique, xylène, VMP Naptha) - Classe 3 - Groupe d'emballage II.
Polluant marin.....	Non.
Preuve de la Classification.....	Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE.....	Sur la Liste intérieure des substances (LIS).
INRP.....	Xylène (CAS # 1330-20-7) Cat 1A et 5. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1A. Toluène (CAS # 108-88-3) Partie 1A et 5.
Règlement sur les urgences ..... environnementales	Xylène (CAS # 1330-20-7) Partie 1. Éthylbenzène (CAS # 100-41-4) Partie 1. Toluène (CAS # 108-88-3) Partie 1.
Catégorisation de la LIS.....	Éthylbenzène (CAS # 100-41-4). Distillats pour animaux de compagnie, procédé d'hydrotraitement à faible ébullition (CAS # 68410-97-7). Toluène (CAS # 108-88-3).
Statut de l'Inventaire TSCA.....	Tous les composants sont répertoriés.
OSHA.....	Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Title III	
Article 302 - Substances extrêmement .... dangereuses	Éthylbenzène (CAS # 100-41-4).
Articles 311/312 - catégories de danger....	Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
Article 313.....	Xylène. Alcool isopropylique. Éthylbenzène. Toluène.
40CFR63 de polluants atmosphériques ... dangereux EPA	Xylène. Éthylbenzène. Toluène.
Proposition 65 de la Californie.....	(Éthylbenzène (C)). *** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. . (Toluène(D)). *AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu de l'État de Californie pour causer le cancer.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par:	AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
Numéro de téléphone :.....	(800) 387-7981.
Avertissement:.....	AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent. Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	2024-07-08