Pro Form Products Ltd.
604 McGeachie Drive
Milton, Ontario, L9T 3Y5
Canada
905-878-4990

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur de produit.....	PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L
Autres moyens d'identification	
Famille chimique.....	Mélange.
Utilisation recommandée et restrictions d'utilisation ...	Peintures.
Identificateur du fournisseur initial.....	Pro Form Products Ltd. 604 McGeachie Drive Milton, Ontario L9T3Y5 Tel (905) 878-4990 Fax (905) 878-1189
numéro d'urgence 24 heures :.....	Pour les urgences liées au transport (au Canada), composez le 1-888-226-8832 (CANUTEC) ; AUX ÉTATS-UNIS, APPELEZ CHEMTREC AU 1-800-424-9300. ** En cas d'urgence médicale, contactez votre centre antipoison local **.
-	
Classification de NFPA.....	Santé : 2 Feu: 4 Réactivité: 0.
IHM.....	H: 2 F:4 R: 0.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Classification de danger.....	Liquide inflammable 2. Sensibilisation - Peau — Catégorie 1. Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Catégorie 2A. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique — Catégorie 3. (Effets narcotiques). (Système respiratoire). Cancérogénicité — catégorie 2. Toxicité pour la reproduction — catégorie 2. Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée — Catégorie 2.
Mention d'avertissement.....	DANGER.
Description du danger.....	H225 Liquide et vapeur très inflammables . H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut causer la somnolence ou des vertiges. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Prévention.....	P201 Se procurer les instructions avant utilisation . P202 Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité . P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 Utiliser du matériel antidéflagrant. P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. P260 Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un lieu bien aéré. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
Intervention.....	P370 + P378 en cas d'incendie - utiliser de la poudre chimique sèche, du CO2 ou la mousse pour l'extinction. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: consulter un médecin. P302 P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. . P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P333 P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, demander un avis médical/Consulter un médecin. P308 P313 si exposés ou intéressé, consulter un médecin/conseils. P304 + P340 -EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer . P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON /médecin, en cas de malaise.

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS

Stockage.....	P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P405 Garder sous clef.
Élimination.....	P501 Eliminer le contenu, les déchet ou les récipients vides conformément aux règlementations locales.
Note	Ce mélange de produits a été classé en fonction de ses ingrédients.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acétate de t-butyle	540-88-5	15-40
Acétone	67-64-1	15-40
Acétate d'isobutyle	110-19-0	7-13
Talc	14807-96-6	3-7
Toluène	108-88-3	3-7
Dioxyde de titane	13463-67-7	1-5
Méthyl éthyl cétone	78-93-3	1-5
Xylène	1330-20-7	0.1-1
Éthylbenzène	100-41-4	0.1-1
Bisphénol A résine époxy	25068-38-6	0.1-1
Noir de carbone	1333-86-4	0.1-1

<<Les concentrations réelles retenues comme un secret commercial>> .

SECTION 04: PREMIERS SOINS

Inhalation.....	En cas d'inhalation, transporter la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène, obtenir des soins médicaux.
Ingestion.....	Ne pas faire vomir. Si l'ingestion est suspectée, contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements spontanés surviennent, faire pencher la victim vers l'avant avec la tête vers le bas afin d'éviter l'aspiration du liquide dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
Contact avec la peau.....	Enlever les vêtements contaminés et immédiatement laver les surfaces exposées avec une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes ou 60 minutes pour les surfaces du corps critiques. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact avec les yeux.....	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, tout en gardant les paupières ouvertes. Vérifiez et retirez toutes les lentilles de contact, si elles sont sûres et faciles à faire. Obtenir des soins médicaux.
Symptômes et effets les plus importants, . qu'ils soient aigus ou retardés	Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. Peut provoquer une irritation cutanée bénigne. Peut provoquer une sensibilisation cutanée. Provoque une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, larmoiement, rougeur, gonflement et vision brouillée. Contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Les vapeurs ont un effet narcotique et peuvent causer des maux de tête, fatigue, vertiges et nausées. Peut irriter les voies respiratoires. Ce produit contient des ingrédients qui sont soupçonnés d'endommager la fertilité ou l'enfant à naître. Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer le cancer. Risques avéré d'effets grave pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .
Plus d'informations.....	Traiter les victimes de façon symptomatique. Le principal danger de l'ingestion est l'aspiration du liquide dans les poumons produisant une pneumonie chimique. Dans le cas d'un incident concernant ce produit, s'assurer que les autorités médicales reçoivent une copie de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs appropriés.....	Mousse "d'Alcool", CO2, poudre chimique. Lors d'incendies majeurs le jet d'eau doit être utilisé. N'utilisez pas d'eau dans un jet.
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux	Extrêmement inflammable. Les produits de décomposition thermique sont toxiques. Peut inclure :. Oxydes de carbone (CO, CO2). les vapeurs d'hydrocarbures et la fumée.
Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	L'acétone est un liquide très inflammable. Il s'enflamme facilement en présence de chaleur, d'une source d'inflammation, telle une flamme nue ou une étincelle (incluant une décharge

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Équipements de protection spéciaux et ... précautions spéciales pour les pompiers	électrostatique). Les solutions aqueuses d'acétone peuvent aussi s'enflammer. Les vapeurs d'acétone sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une grande distance vers une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Les pompiers devraient être équipés d'un appareil respiratoire autonome et d'un vêtement de protection complet pour se protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques et irritantes. Refroidir les récipients exposés au feu avec le jet d'eau froide. La chaleur entraîne l'accumulation de la pression et peut provoquer une rupture explosive. La vapeur de solvent est plus lourde que l'air et peut voyager une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et faire un retour de flamme. . Prévenir l'eau qui coule au large d'entrer dans les égouts et autres cours d'eau. Former une digue pour le contrôle de l'eau.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Liquide extrêmement inflammable. Aucune action ne peut être entreprise impliquant un risque personnel ou sans une formation appropriée. Prendre des précautions contre les rejets statiques. Équipements doivent être mis à la terre. Utilisez des outils et de l'équipement anti-étincelles pour ramasser le matériau déversé.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	
Cas de fuite ou de déversement.....	TRÈS INFLAMMABLE. Tenir loin de chaleur, des étincelles et des flammes. Ventiler. Éliminer toutes sources d'ignition. Évacuer tout le personnel non essentiel. Éviter tout contact personnel. Contenir le déversement. Prévenir l'évacuation dans les tuyaux, les égouts et d'autres voies d'eau. Absorber avec une substance inerte sèche et mettre dans un contenant approprié des déchets. Les produits déversés et de l'eau de rinçage sont classés comme déchets chimiques et doivent être éliminés conformément aux règlementations locales, provinciales et fédérales.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Mettre à terre l'équipement de manutention. Ce matériau est un accumulateur statique. Toujours adopter des mesures de précaution contre l'accumulation d'électricité statique qui peut découler des appareils, de la manipulation et des contenants dans lesquels le produit est emballé. Éviter tout contact de la peau et ventiler adéquatement, sinon porter un appareil de protection respiratoire approprié. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution. Les employés devraient se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire.
Conditions de sûreté en matière de ..... stockage, y compris les incompatibilités	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Stocker à l'écart de matières comburantes et des produits réducteurs. Stocker à l'écart de la lumière du soleil.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Acétate de t-butyle	200 ppm	Pas établi	200 ppm	Pas établi	200 ppm
	CA ON AB BC: 50ppm (TWA), 200ppm (STEL)				
Acétone	250 ppm TLV	500 ppm	1,000 ppm	Aucune donné	250 ppm
	CA ON AB: 500ppm (TWA); 750ppm (STEL)				
Acétate d'isobutyle	50 ppm	150	150 ppm	Pas établi	150 ppm
Talc	2 mg/m3	Pas disponible	2 mg/m3 TWA	Pas disponible	2 mg/m3
	CA ON: 2mg/kg (TWA)				
Toluène	20 ppm	Pas disponible	200 ppm	500 ppm 10 minutes	100 ppm / STEL 150 ppm
	CA ON: TWA: 20 ppm				
Dioxyde de titane	10 mg/m3	Pas disponible	Pas disponible	15 mg/m3	Pas disponible
	CA ON: 10 mg/m3 (TWA)				
Méthyl éthyl cétone	200 ppm	300 ppm	200 ppm	Pas établi	200 ppm / 300 ppm 15 minutes
	CA ON: 200ppm (TWA), 300ppm (STEL)				
Xylène	50 ppm	150 ppm	100 ppm TWA	Pas disponible	Pas disponible
	CA ON: 100ppm (TWA); 150ppm (STEL)				

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV TWA	ACGIH TLV STEL	OSHA PEL PEL	OSHA PEL STEL	NIOSH REL
Éthylbenzène	100 ppm	125 ppm	100 ppm	Pas établi	100 ppm / STEL 125 ppm
	CA ON: 20ppm (TWA)				
Bisphénol A résine époxy	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi	Pas établi
Noir de carbone	3 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3	Pas établi	3,5 mg/m3
	CA ON: 3 mg/m3 (Inhalable) TWA				

Contrôles d'ingénierie appropriés..... Fournir une ventilation naturelle ou mécanique pour contrôler les niveaux d'exposition inférieurs aux limites d'exposition en suspension dans l'air. La ventilation mécanique locale par aspiration devrait être utilisée aux sources de contamination de l'air, comme l'équipement de procédé ouvert, ou pendant les opérations de purge, pour capter les gaz et les fumées qui peuvent être émis. Sources de référence standard concernant la ventilation industrielle (c.-à-d. ACGIH ventilation industrielle) devrait être consulté pour obtenir des conseils sur la ventilation adéquate. Aspiration antidéflagrant.

Équipements de protection individuelle

Respiratoire/type..... La ventilation locale est recommandée. Porter un respirateur approprié, bien ajusté lorsque les niveaux de contaminants dépassent les limites d'exposition recommandées.

Yeux/type..... Lunettes de protection contre les produits chimiques liquides. Lunettes de protection contre les produits chimiques et écran facial complet s'il existe un risque d'éclaboussures.

Gants/type..... Portez un équipement de protection de la peau. Le choix de l'équipement de protection de la peau dépend de la nature du travail à effectuer. Dans le cas de mélanges composés de plusieurs substances, le temps de protection des gants ne peut pas être estimé avec précision. Les gants suivants sont recommandés :. Caoutchouc butyle. Contactez le fournisseur de gants pour obtenir des recommandations.

Vêtements/type..... Porter des vêtements protecteurs adéquats.

Chaussures/type..... Bottes de sécurité selon les réglementations locaux.

Autres/type..... Les douches d'urgence et les stations de lavage oculaire devraient être disponibles. Les employés doivent se laver les mains et le visage avant de manger, de boire ou d'utiliser des produits du tabac.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence /l'état physique ..... Liquide.

Couleur..... Gris.

Odeur..... Hydrocarbure.

Seuil de l'odeur (ppm)..... Non disponible.

pH..... Non disponible.

Point de fusion et point de congélation (deg C) < 0 °C.

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition (deg C) ..... > 56 °C.

Point d'éclair (OC), méthode..... -18°C. (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair).

Taux d'évaporation..... Non disponible.

Inflammabilité (solides et gaz)..... Sans objet. Liquide inflammable.

Limite supérieure d'inflammabilité (% vol.) 12.6.

Limite inférieure d'inflammabilité (% vol.).. 1.0.

Pression de vapeur (mm Hg)..... Non disponible.

Densité de vapeur (air = 1)..... >1.

Densité relative (gravité spécifique)..... 0.916.

Livres/USG..... 7.65.

Solubilité..... Non disponible.

Coefficient de partage n-octanol/eau..... Non disponible.

Température d'auto-inflammation (deg C). Non disponible.

Température de décomposition..... Non disponible Non disponible.

Viscosité..... Non disponible.

COV LBS/GAL moins les volatiles exemptés ..... 5.18 lbs/USG; 620.7 g/L.

% volatile par volume..... 20.59.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité ..... Le produit est stable; La polymérisation dangereuse ne se produira pas. Éviter la chaleur, des étincelles et des flammes.

Stabilité chimique..... Stable à des températures et pressions normales.

Possibilité de réactions dangereuses..... Il n'y aura pas de polymérisation dangereuse.

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations ..... Tenir à l'abri de la chaleur. Charge électrostatique.

Materails incompatible..... Agents oxydants puissants. L'acétone peut s'enflammer ou réagir violemment avec les agents oxydants forts, tels que l'acide chromique, le trioxyde de chrome, le chlorure de chromyle, l'acide nitrique chaud, le permanganate de potassium (en milieu alcalin) ou les peroxydes.

Produits de décomposition dangereux..... Aucun produit de décomposition dangereux lorsqu'il est stocké et manipulé correctement. Par le feu:. Oxydes de carbone (CO, CO2). Fumée noire dense.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acétate de t-butyle	>2,230 mg/m3 4 heures rat	4,100 mg/kg rat orale >2 g/kg lapin cutanée
Acétone	50 100 mg/m3 rat inhalation	5 800 mg/kg (rat orale)
Acétate d'isobutyle	>13.24 mg/L /6 heures rat	15400 mg/kg (rat orale) > 17400 mg/kg (lapin dermique)
Talc	Pas disponible	Pas disponible
Toluène	49 g/m3 rat inhalation 400 ppm souris inhalation 24hr	636 mg/kg rat orale 14 100 uL/kg lapin peau
Dioxyde de titane	>6.8 mg/L (4 hr)	10,000 mg/kg (orale, rat) 10,000 mg/kg (cutanée, lapin)
Méthyl éthyl cétone	>5 000 ppm (6 heures, rat) de 11 000 ppm (45 minutes, souris)	3,400 mg/kg (rat, orale) >8000 mg/kg (lapin, cutanée) 670 mg/kg (souris, orale)
Xylène	6350 ppm 4 heures rat	>3523 mg/kg rat orale
Éthylbenzène	Aucune données	3,500 mg/kg rat orale
Bisphénol A résine époxy	Non Disponible	>10000 mg/kg (rat, orale)
Noir de carbone	Non Disponible	> 8000 mg/kg oral, rat 3,000 mg/kg Cutané, lapin

Voie d'exposition..... Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.

Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec la peau..... Peut causer une irritation modérée, la délipidation et des dermatites.

Absorption cutanée..... Peut être nocif si absorbé par la peau.

Contact avec les yeux..... Peut causer des rougeurs, irritations, destruction des tissus.

Inhalation (aigue)..... L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer une irritation des voies respiratoires, vertiges, maux de tête, vomissements et perte de conscience.

Inhalation (chronique)..... L'exposition chronique aux vapeurs de solvants organiques ont été associés à divers effets neurotoxiques, y compris le cerveau permanent et/ou de dommages au système nerveux, rein, foie, sanguins causés et effets sur la reproduction chez les femmes. Les symptômes peuvent inclure des nausées, vomissements, douleurs abdominales, maux de tête, troubles de mémoire, perte de coordination, de l'insomnie et de difficultés respiratoires.

Ingestion..... Peut être nocif ou mortel en cas d'ingestion. Aspiration de matières dans les poumons peut causer une pneumonie chimique qui peut être mortelle.

Effets d'une exposition chronique..... Respirer de fortes concentrations de vapeur peut causer des effets anesthésiques et effets graves pour la santé. Contact cutané prolongé ou répété peut causer de séchage ou gerçures de la peau. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant ce produit peut être nocif ou mortel .

Cancérogénicité..... Le CIRC a classé le noir de carbone dans le « groupe 2B », peut-être cancérogène pour l'homme. Le CIRC a classé le dioxyde de titane dans le « groupe 2B »; peut-être cancérogène pour l'homme. Est classé comme un cancérogène connu pour les animaux A3.

Effets sur la reproduction..... Le toluène est foetotoxique chez le rat et la souris à des niveaux toxiques pour la mere. L'exposition prolongée et répétée des animaux gravides (> 1500 ppm) au toluène ont été signalés à entraîner des effets néfastes du développement foetales. Dans certaines études animales, il a été signalé que l'exposition élevée au xylène avait des effets sur la santé de l'embryon ou du fœtus en développement. On a constaté que la méthyléthylcétone provoque une toxicité embryonnaire à de fortes concentrations.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée..... Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Toxicité pour certains organes cibles	Peut causer la somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité.....	Données produit non disponibles.
Persistance et dégradation.....	Données produit non disponibles.
Potentiel de bioaccumulation.....	Données produit non disponibles.
Mobilité dans le sol.....	Données produit non disponibles.
Autres effets nocifs.....	Ne pas laisser entrer dans les eaux, les eaux usées ou le sol.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Renseignements concernant la ..... manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés	Éliminez les déchets conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales/étatiques et locales applicables. Conteneurs vides doivent être manipulés avec soin en raison des résidus de produits.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD.....	1263 - peinture - classe 3 - groupe d'emballage II - cette rencontre produit en quantité limitée exemption lorsque expédiée dans des contenants de moins de 5 litres.
Classification du DOT (route).....	UN1263 - PEINTURE - Classe 3 - Groupe d'emballage II - Ltd Qté (5 litres). Reportez-vous à la norme 49CRF 172.101 pour connaître les exigences supplémentaires relatives à l'emballage non en vrac.
Classification de l'IATA (Air).....	1263 - peinture - classe 3 - groupe d'emballage II. Quantité limitée. N'expédiez pas par avion sans avoir vérifié les réglementations IATA appropriées.
Classification de l'IMDG (maritime).....	UN1263 - PEINTURES - Classe 3 - Groupe d'emballage II - EmS: F-E S.-E. Quantité limitée. Consultez les règlements de l'IMDG pour connaître les exemptions de quantités limitées.
Polluant marin.....	Potentiel polluant marin.
Preuve de la Classification.....	Conformément à la partie 2.2.1 du règlement sur le transport de marchandises dangereuses (2 juillet 2014) - nous confirme que la classification de ce produit est exacte. .

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut de la LCPE.....	Sur la Liste intérieure des substances (LIS).
Statut de l'Inventaire TSCA.....	Tous les composants sont soit répertoriés, soit exemptés de la TSCA. .
OSHA.....	Ce produit est considéré comme dangereux par l'OSHA Hazard Communication Standard.
SARA Title III	
Article 302 - Substances extrêmement .... dangereuses	Aucun.
Articles 311/312 - catégories de danger....	Santé immédiate, différé, risque d'incendie.
Article 313.....	Éthylbenzène. Toluène.
40CFR63 de polluants atmosphériques ... dangereux EPA	Benzène. Éthylbenzène. Éthers de glycol. Toluène. Acétate de vinyle. Chlorure de vinyle. Xylène.
Proposition 65 de la Californie.....	*** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. (Benzène). (Noir de carbone - aéroporté, indépendant des particules de taille inhalable). (Cumène (C)). (Éthylbenzène (C)). (Dioxyde de titane - aéroporté, indépendant des particules de taille inhalable). (Chlorure de vinyle). *** ! AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris [voir ci-dessous], identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. . (Benzène (D)). (Toluène(D)). Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Préparé par:	AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES.
Numéro de téléphone :.....	(800) 387-7981.
Avertissement:.....	AVERTISSEMENT : Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues. Au meilleur de nos connaissances, il est considéré comme correct à partir de la date de délivrance, mais nous ne faisons aucune représentation quant à leur exactitude ou le caractère suffisant et ne suggèrent ni garantir que tous les risques énumérés ici sont les seuls qui existent.

PRODUIT: PF 730-1C 1K APPRÊT PRÉTRAITEMENT (GRIS) 3.78L

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Avertissement:.....	Informations sur les dangers qu'il contient sont offert uniquement pour le compte de l'utilisateur, sous réserve de sa propre enquête et la vérification de la conformité avec les règlements applicables, y compris l'utilisation sécuritaire du produit dans toutes les conditions prévisibles. L'information ne concerne que le produit désigné dans les présentes et ne se rapporte pas à son utilisation en combinaison avec tout autre matériel ou tout autre procédé.
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité	2022-09-25